

VÝKAZ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR

REKONSTRUKCE MŠ DUKELSKÝCH HRDINŮ BŘECLAV

OZNAČENÍ V PD	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]	ILUSTRACNÍ OBRAZEK
1	<p>UMD</p> <p>keramické umyvátko dětské s otvorem, barva bílá, zelený nebo očervený motiv, rozměr 450x410mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - připevnění umyvadla / mont. příslušenství - šrouby - umyvadlový sifon 5/4" x 32mm, s kovovou rozetou, materiál mosaz/chrom, bez výpusti, - umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátka - umyvadlová baterie na smíšenou vodu stojánková páková DN15, bez výpusti, provedení chrom <p>- výška osazení 0,5m nad podlahou, výška vodovodních výustek 0,3m nad podlahou, vývod kanalizace 0,23m nad podlahou</p>	12	
2	<p>WCD</p> <p>závěsný keramický záchod dětský 520x310mm, barva bílá</p> <ul style="list-style-type: none"> - montážní prvek pro závěsné WC, 82 cm, se splachovací nádržkou pod omítkou, typ pro zděné stěny, přívod vody R 1/2", vhodný pro MF, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem - vyrovnávací protitluková sada - ovládací tlačítko pro 2 množství splachované vody (ovládání zepředu), bílé - klozetové sedátko s poklopem, odnímatelné, kovové panty, se zpomalovacím mechanismem <p>- výška osazení sedu WC pro děti 0,355m nad podlahou</p>	9	
3	<p>PSD</p> <p>keramický pisoár s radarovým splachovačem, rozměr 310x280x490mm, umístění do výšky 400mm, výška kanalizace 165mm, výška přívodu vody G 3/4" - 390mm</p> <p>Napájecí zdroj integrovaný 230V AC. Součástí dodávky pisár, radarový splachovač, mont. krabice, elektromagnetický ventil a kulový ventil, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchyťová sada, napájecí zdroj. Rozměr 90x65x45mm</p>	2	
4	<p>UM</p> <p>keramické umyvadlo pro dospělé s otvorem, barva bílá, rozměr 60x45cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - kryt na sifon pro umyvadlo, rozměry 210x285x345mm - připevnění umyvadla / mont. příslušenství - šrouby - umyvadlový sifon Ø40 s převlečnou maticí 5/4" bez ventilu, provedení PVC - umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátka - umyvadlová baterie stojánková páková DN15, bez výpusti, provedení chrom <p>- výška vodovodních výustek 0,6m nad podlahou</p>	2	
5	<p>UMV</p> <p>umyvátko 500x230x145mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - umyvadlový sifon 5/4" x 32mm, s kovovou rozetou, materiál mosaz/chrom, bez výpusti - umyvadlová výpust Click-Clack, chromové provedení - umyvadlová baterie stojánková páková DN15, bez výpusti, provedení chrom <p>- výška vodovodních výustek 0,6m nad podlahou</p>	2	

6	WC1	<p>závěsný keramický záchod pro dospělé s hlubokým splachováním, barva bílá</p> <ul style="list-style-type: none"> - montážní prvek se splachovací nádrží, typ pro zděné stěny, bez ovládací desky, včetně univerzálu. připojení R1/2" s integrovaným rohovým ventilem - ovládací tlačítko (ovládání zepředu), bílé - klozetové duroplastové sedátko s poklopem, kovové úchyty, odnímatelné 	3	
7	WC2	<p>samostatně stojící záchod pro dospělé</p> <ul style="list-style-type: none"> - plastová nádržka pro samostatně stojící klozety, boční přívod vody 3/8", Dual Flush 3/6l, včetně kolena, rozměry 380x118x370mm - samostatně stojící klozet, hluboké splachování, vodorovný odpad - klozetové duroplastové sedátko s poklopem, kovové úchyty, odnímatelné 	3	
8	SP	<p>sprchový kout čtvercový posuvný čtyřdílný, rozměr 80cm, výplň z bezpečnostního skla 6mm, výška 195cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprchový vaničkový sifon, chrom, plast, průměr 90, odtok DN40 - Sprchová vanička čtvercová, samonosná akrylátová s panelem, průměr 80cm - Podomítková baterie sprchová, včetně podomítkového tělesa, chrom - Nástěnné kolínko, vnější závit - Sprchová souprava: ruční sprcha, nástěnný držák, hadice 1 500 mm 	2	
9	VÝL1	<p>závěsná keramická výlevka, barva bílá, včetně pochromované mřížky, 455x380x205mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - dřezová jednopáková nástěnná baterie, provedení chrom třída hlučnosti I., s otočným výtokovým ramínkem - dřezový sifon DN50/40 	1	
10	VÝL2	<ul style="list-style-type: none"> - závěsná keramická výlevka, barva bílá, se sklopnou plastovou mříží, vodorovný odpad - instalační prvek pro výlevku, se splachovací nádrží pod omítku - integrovaný rohový ventil, přívod R 1/2" - dřezová jednopáková nástěnná baterie, provedení chrom třída hlučnosti I., s otočným výtokovým ramínkem 	1	
11	VP	<p>podlahová vpust, připojení DN110, se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, zápachová uzávěrka vodní, výška vodního uzávěru 50mm + mechanická zápachová uzávěrka při nedostatku vody, rám z nerezové oceli 121x121mm, výškově nastavitelný</p>	1	
12	S-DRS	<p>stávající nerezový dřez samostatný</p> <ul style="list-style-type: none"> - nová dřezová páková nástěnná baterie se sprchou, provedení chrom třída hlučnosti I. s otočným výtokovým ramínkem 	1	

13	S-DDŘ	<p>stávající nerezový dřez s odkapovou plochou pro instalaci do kuchyňské linky</p> <p>- nová dřezová páková nástěnná baterie, provedení chrom</p> <p>třída hlučnosti I. s otočným výtakovým ramínkem</p>	1	 
14	S-DŘ	<p>stávající nerezový dřez pro instalaci do kuchyňské linky</p> <p>- nová dřezová páková stojánková baterie, provedení chrom</p> <p>třída hlučnosti I. s otočným výtakovým ramínkem</p>	1	
15	S-MYČ	<p>stávající myčka nádobí</p> <p>- podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody (mosazná nástěnka 1/2" vnitřní závit), připojovacím kolenem, montážní deska, montážní kryt a zátky v balení, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. Minimální stavební hloubka 75mm</p>	3	
16	KÚ	<p>kalich na úkapy se zápachovou uzávěrkou DN32 - u pojistného ventilu u ohřivače vody</p>	3	
17	S-PR	<p>stávající pračka - nově umístěná v hospodářském pavilonu</p> <p>- u původního umístění v umývárně v 1.NP mateřské školy zrušena zápachová uzávěrka i výtakový ventil</p> <p>- Nově instalována podomítková předinstalační sada DN40/50, je určena k další kompletaci pro zápachové uzávěrky k pračkám, myčkám, sušičkám, popř pro odvod kondenzátu.</p> <p>- Kompletační sada pro dva spotřebiče (pračka, sušička)</p> <p>vložka zápachové uzávěrky se vztlakovým uzávěrem a dvěmi přípojkami, krytka s nerezové oceli, 2x kolenová přípojka pro pračky/myčky a 1x kolenová přípojka pro sušičku prádla a závitový kroužek. Podomítková zápachová uzávěrka je společná pro pračku a sušičku</p> <p>- ventil pračkový se zpětnou klapkou 1/2" x 3/4"</p>	1	  
18	S-SUŠ	<p>stávající sušička prádla- nově umístěná v hospodářském pavilonu</p> <p>- u původního umístění v umývárně v 1.NP mateřské školy zrušena zápachová uzávěrka i výtakový ventil</p> <p>- Nově instalována podomítková předinstalační sada DN40/50, je určena k další kompletaci pro zápachové uzávěrky k pračkám, myčkám, sušičkám, popř pro odvod kondenzátu.</p> <p>- Kompletační sada pro dva spotřebiče (pračka, sušička)</p> <p>vložka zápachové uzávěrky se vztlakovým uzávěrem a dvěmi přípojkami, krytka s nerezové oceli, 2x kolenová přípojka pro pračky/myčky a 1x kolenová přípojka pro sušičku prádla a závitový kroužek. Podomítková zápachová uzávěrka je společná pro pračku a sušičku</p>	1	 
19	NVV	<p>nezámrzný výtakový ventil pro zdívo tl. 200-500mm s přívzdušňovačem potrubí</p> <p>Material: Mosaz DIN EN</p> <p>Povrch: matný chrom</p> <p>rozměry: DN 15 G 1/2 vnější závit</p>	1	 
20	HYD	<p>stávající hydrant - typ NH52</p> <p>- nový přívod požární vody k hydrantu</p>	2	