



Ozn.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Povrch
101	Vstup od plochy	14.60	betonová maz.
102	Chodba	35.30	betonová maz.
103	Vstupní zádveř	5.70	betonová maz.
145	Rozcvičovna	110	pryž. koberce
145.1	2 x WC	1.94	ker. dlažba
145.2	2 x PŘEDSÍŇ	1.82	ker. dlažba
145.3	CHODBA	2.90	ker. dlažba
145.4	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5.83	ker. dlažba
145.5	SKLAD	16.59	ker. dlažba
145.6	PRÁZDNÝ PROSTOR	17.72	betonová maz.

Legenda objektů

zrcadlo na stěně pro rozcvičování kraso 10 x 3 m

Legenda podhledů

- sádkartonový závěsný podhled GKF 12.5
- sádkartonový závěsný podhled GKFI
- závěsný podhled kazetové čtverce 600 x 600 mm s požární odolností

Výpis překladů

NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm 8 ks

M - mřížka větrací ve dveřích 50x600mm

V.1 - potrubní systém D100 s ventilátorem, výkon max. 200m³, místnost 145.1, 145.2

Legenda zdiva

- stávající konstrukce - stávající
- nová konstrukce
příčka YTONG tl. 150 mm na tmel
- sádkartonová konstrukce předsazená tl. 125 mm
minerální izolace tl. 120 mm

Legenda obkladů stěn

místnost	obklad	výška (mm)
145.1	ker. obklad	1600
145.2	ker. obklad	1600
145.3	ker. obklad	1600
145.4	ker. obklad	1600

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK		±0,000 = #Projektový počátek	
ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>JANA ŠLANCAROVÁ</div> <div>Projekční a inženýrská činnost</div> <div>Revoluční 2, Břeclav 6, 690 06</div> <div>IČO: 62148401 tel.: 777658643</div>	
Jana Šlancarová		Ing. Zdeněk Dřímál			
INVESTOR:		Tereza Břeclav, Pod Zámkem, BŘECLAV 690 02			
MÍSTO STABY: k.ú. Břeclav					
PROFESE: Stavební část				FORMÁT	A3
AKCE:				MĚŘÍTKO	1:100
				STUPEŇ	DSKP
STAVEBNÍ ÚPRAVY: ROZCVIČOVNA 1.NP				Č. ZAKÁZKY	
				Č. VÝKRESU	Č. PARÉ
OBSAH:				D.2.R - VZT	
PŮDORYS - VZDUCHOTECHNIKA					