


označení směrů výtluže:



krytí horní výtluže ve směru Y 20mm
krytí horní výtluže ve směru X 28mm
krytí dolní výtluže ve směru Y 28mm
krytí dolní výtluže ve směru X 20mm

legenda

----- obrys žb konstrukce – spodní hrana
----- obrys žb konstrukce – horní hrana

BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
C1 0,2 – Dmax16 – S3
beton C25/30-XC1, Ecm=31 GPa
VÝZTUŽ: OCEL B500B
ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROLY KRYTÍ VÝZTUŽE

autorizační razítko | pode | revize

±0,000 = 158,74 m.n.m

autORIZOVANÁ OSOBA		AUTOR PROJEKTU		VYPRACOVATEL	
Ing. Václav Nevřiva		Ing. arch. Jan Strádel		Ing. Petr Fuchan	
Investor		Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav		www.livincstav.cz, livincstav@livincstav.cz	
místo stavby		ul. Na Přehrábě 2942/13, 690 03 Břeclav 3, k.ú. Břeclav		VÝKRES PŘEDLOŽEN NA TITULE VÝKRESU JEDNÉ Z PŘEDLOŽEK	
název akce		Domov seniorů Břeclav		stůpeň	
stavební objekt		S001a		číslo zakázky	
část projektu		D.1.2 Stavební konstrukční řešení (statika)		datum	
název výkresu		Výztuž žb věnce a desek nad 5.NP – horní, směr X		mřítko	
				1:50	
				D.1.2, 12c	

LIVINCSTAV

www.livincstav.cz, livincstav@livincstav.cz

VÝKRES PŘEDLOŽEN NA TITULE VÝKRESU JEDNÉ Z PŘEDLOŽEK

0,000 = 158,74 m.n.m

10/2022

DPS

L22 230

10/2022

číslo výkresu

1:50

D.1.2, 12c