


Silnice 1 do EN 13201:2015

OMS s.r.o. 6-100000 DALYA L04 25W 3100lm 730



Výsledky pro vyhodnocovací políčka


Činitel údržby: 0.75

Vozovka 1 (P4)

Em [lx]	Emin [lx]
≥ 5.00	≥ 1.00
≤ 7.50	
✓ 6.87	✓ 2.62

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Indikátor hustoty výkonu (Dp)	0.028 W/lxm²
Energetický měrný odběr	
Umístění: DALYA L04 25W 3100lm 730 (100.0 kWh/yr)	0.8 kWh/m² yr



Žárovka:	1xLED
Světelný tok (svítidla):	3098.54 lm
Světelný tok (žárovky):	3100.00 lm
Provozní hodiny	
4000 h:	100.0 %, 25.0 W
W/km:	800.0
Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	31.000 m
Sklon ramene (3):	0.0°
Délka ramene (4):	0.000 m
Výška světelného bodu (1):	7.000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-0.500 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Nejvyšší hodnoty intenzity světla	
při 70°:	517 cd/klm
při 80°:	24.0 cd/klm
při 90°:	0.00 cd/klm
Třída intenzity světla:	G*3

Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.

Uspořádání splňuje třídu indexu oslnění D.6