

| Číslo | Položka |
|-------|---------|
|-------|---------|

1 Umyvadlo + kol. ovladač
rozměr 470x370x225 mm
baterie ovládaná kolenem

2 Chladicí skříň

rozměr: 775 x 690 x 1890 mm
230 V / 200 W
objem 570 l nosreti
plné dveře
ventilované chlazení
4 stavitelné rošty
energetická třída "A"
teplota 0 - 10°C
automatické odmrazování
digitální teploměr, zámek
nerezové provedení
lze vložit přepravku
vysoce účinný chladicí systém - chladí i při +32°C v okolí
-vnitřní prostor přizpůsoben na GN 2/1

3 Mrazicí skříň

780x700x1895 mm
230 V/350 W
-statické chlazení
-digitální termostat
-snadno vyměnitelné těsnění
-zabudovaný zámek
-výparnikové rošty
-užitný prostor 630x500 mm
-čistý objem 570 litrů
-nerezové opláštění

PARAMETRYHODNOTY

Váha 107 kg
Šířka 77,7 cm
Hloubka 75 cm
Výška 190 cm
Čistý objem 555 l
Příkon 190 W
Provozní teplota -25 až -10 °C
Vnitřní šířka 65,3 cm
Vnitřní hloubka 58 cm
Vnitřní výška 168 cm
Typ chladiva R600a
Množství chladiva 0,13 kg

4 Stůl pracovní policový

rozměr: 700x650x850 mm
zadní lem - výška 40 mm
1 plná police
nerezové provedení

5 Mycí stroj dvouplášťový

570x610x820 mm
230 V/3,9 kW
Dvouplášťová automatická myčka (minimální tepelné ztráty a hlučnost pouze 62 dB) se sadou nezávislých rotačních ramen (mycích a oplachových - spodní/horní). Termostatický systém oplachu +85°C.
1x koš 500 x 500 mm na 16ks talířů
1x koš 500 x 500 mm univerzální
1x košíček na přibory
-odpadové čerpadlo
Napájení: 230 V
Celkový příkon: 3,9 kW
Zásuvná výška: 340 mm
Rozměr koše: 500 x 500 mm
Mycí cyklus: 60 / 120 / 180 / 480 sec
Výkon košů: 60 / 30 / 20 / 8 ks/h - výkon je teoretický s připojením na teplou vodu +50°C, Potřebný provozní tlak 200 - 400 kPa
Výkon talířů: 540 / 360 ks/h
Objem vany: 23 l
Objem bojleru: 5,5 l
Spotřeba vody na cyklus: 2,6 l
Mycí čerpadlo: 400 W (261 l/min.)
Příkon vany: 2,5 kW
Příkon bojleru: 3,5 kW
Rozměry (š x h x v): 570 x 610 x 820 mm
Spodní mycí a oplachové rameno
Horní mycí a oplachové rameno
Ovládání elektronické DIGIT2
Dveřní mikrospínač
Hmotnost: 54 kg
PD/PB - automatické peristaltické dávkovače mycího a oplachového prostředku

5a Podstavec mycího stroje

rozměr: 600x600x450 mm
bez police a přední příčky
nerezové provedení
-vsuvy na koše

6 Mycí stůl 1 dřez

rozměr: 900x650x850 mm
zadní lem - výška 40 mm
vana dřezu rozměru 400x400x250 mm
plná police
přední a boční krytí
dřez vpravo vlevo
nerezové provedení
-prolamovaná deska

7 Tlaková sprcha stojánková

s napouštěcím ramínkem

*kohouty na studenou a teplou vodu
tlaková sprcha s vyvažovací pružinou
úchyt na zeď
háček na sprchu*

8 Změkčovač vody automatický

*rozměr: 225x400x530 mm
1N-230 V /5 W
objem pryskyřice 5 l 53120815
automatická regenerace objemově řízená
rozsah nastavení 0-99 m³
průtok 0,5m³/hod
elektronické nastavení*

9 Regál skladový

*rozměr: 900x500x1850 mm
4 plné police
konstrukce JÁKL 35x35 mm
nosnost polic 80 kg
nerezové provedení*

10 Stůl pracovní policový

*rozměr: 900x500x1850 mm
4 plné police
konstrukce JÁKL 35x35 mm
nosnost polic 80 kg
nerezové provedení*

11 Sporák plynový

*400x600x290 mm
8,14 kW
Otevřené hořáky s bezpečnostním ventilem a termočláanky
Piezoelektrické zapalování hořáků
Litinové rošty a hořáky.
Rozměry roštu: 285x535 mm.
Zdvojené nerezové odkapní misky.
ROZMĚR: 400x650x290
PŘÍKON: 7000 kcal/h, 8,14 kW*

12 Fritéza elektrická

*rozměr: 1400x650x560 mm
zadní lem - výška 40 mm
1 plná police
nerezové provedení
-podstavec pod položky č. 11, 12, 13*

13 Udržovač hranolků

400x600x290 mm

230V/1,6 kW

10120003

Vyroben z nerezové oceli, s vyjímatelnou vanou o velikosti GN -1/1.

Vyjímatelné síto.

Horní ohřev keramickým infrazářičem o příkonu 1000 W.

Vypínač ON / OF.

Elektrické připojení: 230 V - I + N.

ROZMÉR: 400x650x290

PLOCHA: 20 dm²

PŘÍKON: 1 kW

14 Stůl pracovní policový

rozměr: 700x650x850 mm

zadní lem - výška 40 mm, LL

1 plná police

nerezové provedení

15 Regál skladový

rozměr: 600x500x1850 mm

4 plné police

konstrukce JÁKL 35x35 mm

nosnost polic 80 kg

nerezové provedení

16+17 Chladicí skříň

rozměr: 775 x 690 x 1890 mm

230 V / 200 W

objem 570 l

nosreti

plně dveře

ventilované chlazení

4 stavitelné rošty

energetická třída "A"

teplota 0 - 10°C

automatické odmrazování

digitální teploměr, zámek

nerezové provedení

lze vložit přepravku

vysoce účinný chladicí systém - chladí i při +32°C v okolí

-vnitřní prostor přizpůsoben na GN 2/1

18 Umyvadlo + kol. ovladač

rozměr 470x370x225 mm

baterie ovládaná kolenem

19 Stůl pracovní - uzavř.s dveřmi :

rozměr: 1200x600x900 mm
zadní lem - výška 40 mm
plná police
uzavřený
posuvné dveře
nerezové provedení
-levý přední roh zkosený

20 Hot-dog

480 x 300 x 350 mm
230 V/1,1 kW 11511001
Ohřívač párků HD 4N, RedFox čtyřtrnový s nádobkou slouží k přípravě hot dogů, díky 4 trnům a skleněné nádobě zajistí rychlou přípravu pokrmu. Ohřívač RedFox je vybaven samostatným vypínačem a regulací teploty. Děrované dno a dělicí příčka nádoby.
Celonerezové provedení
Vypínač a kontrolka chodu
Skleněná nádoba na ohřev párků
Samostatné vyhřívání hrotů a nádoby
Trny z leštěného hliníku
Průměr trnu: 25 mm
Délka trnu: 190 mm
Děrované dno a dělicí příčka nádoby
Příkon / napětí: 1,1 kW / 230 V
Rozměr: 480 x 300 x 350 mm
Váha: 10,5 kg

21 Chladicí skříň

rozměr: 600x585x 845 mm
230 V / 150 W
objem 130 l nosreř
plně dveře
ventilovaně chlazení
energetická třída "A"
teplota 0 - 10°C
automatické odmrazování
digitální teploměr, zámek
nerezové provedení
vysoce účinný chladicí systém - chladí i při +32°C v okolí

22 Stůl pracovní policový

rozměr: 1500x600x900 mm
zadní lem - výška 40 mm
1 plná police - částečná
nerezové provedení
-vlevo prostor pro podstolovou lednici
-vpravo odkapávací vanička pro výčep rozměr 400x150 mm
-otvor pro výčepní stojan

23 Kávovar jednopákový

475x563x530 mm

230V/1,95 kW

Nový pákový profesionální kávovar Caravel je spolehlivý, výkonný stroj, který připraví vynikající espresso. Je velmi odolný, sestavený z vysoce kvalitních komponentů, odolných materiálů a je v robustním provedení. Je dostupný v široké řadě provedení, vždy v atraktivním a funkčním designu. Vybaven "mechanik systémem", který zaručuje rovnoměrnou a jemnou preinfuzi pro výrobu lahodné kávy. Modely "CV" mají programovatelné ovládání porce kávy pro každou skupinu. Velice snadné přehledné ovládání, osvětlená klávesnice s vysokou odolností. Rozměrný odkládací prostor pro ohřev šálků. Model je vybaven programem pro automatické čištění. Model je v provedení "Tall Cups" s velkým prostorem pod skupinou, která umožňuje použití šálků s výškou až 14cm na kávové speciality a navíc je vybaven sklopným stolcem na malé šálky a standardní espresso.

objem bojleru: 5 litrů

Napájení: 230 V/1N/50 HZ

Příkon: 1,95 kW

Hloubka: 563 mm

Výška: 530 mm

Provedení: nerez/černý lak

Šířka: 475 mm

Hmotnost: 45 kg

Automatický čistící program skupin: ano

Bojler: 1

Displej: ne

Ohřev šálků: ano

Ovládání s osvětlenou klávesnicí: ano

Použitelná výška šálku: max. 14 cm

Programování porce: ano

Provedení Tall Cups: ano

Sklopná polička pro výdej do malých šálků / počítano/1

Skupiny pák: 1

Vývod horké vody: 1

Vývod páry: 1

Objem bojleru: 5 litrů

23a Kávomlýnek

250x360x635 mm

230V/800 W

Nový profesionální jednoporcový automatický mlýnek na kávu MCF 75

A zaručující jedinečné aroma čerstvě umleté porce kávy. Mlýnek je vybaven přehledným ovládacím panelem a podsvíceným displejem (snadné nastavení množství porce pro jeden, nebo dva šálky, kontinuálního režimu, nastavení data).

V robustním provedení (elegantní černý lak), výkonný, rychlý s tichým chodem. Snadná regulace hrubosti mletí (mlecích kamenů) a programování dávky a času, případně kontinuálního mletí.

Napájení: 230 V

Příkon: 800 W

Otáčky mletí: 1400 ot./min.

Kapacita (násypka): 1,4 kg

Mlecí kameny: průměr 75 mm

Ploché uložení kamenů

Rozměry (š x h x v): 230 x 370 x 600 mm

Produkce: 3 g/s

Nastavení porce: časové/kontinuální

Nastavení hrubosti mletí: mikrometrické

Displej

Dávkování

Počítadlo porci

Hmotnost: 11 kg

23b Změkčovač vody automatický

rozměr: 225x400x530 mm
1N-230 V /5 W
objem pryskyřice 5 l 53120815
automatická regenerace objemově řízená
rozsah nastavení 0-99 m³
průtok 0,5m³/hod
elektronické nastavení

24 Stůl pracovní

rozměr: 950x600x900 mm
zadní lem - výška 40 mm
pouze trnože
bez přední spodní příčky
nerezové provedení
-nepravidelný tvar - Doměrek !

25 Chladicí vitrina pultová

900x560x670 mm
230V/242W
Pultová chladicí vitrina, přední oblé sklo (náhrada za NORDline RTW 160).

Vhodná pro prezentaci zákusků, dortů, sendvičů či baget o objemu 130 l. Umístění výrobků lze regulovat nastavitelnými policemi. Oblé přední sklo, prosklené boky a LED osvětlení zajišťují ideální viditelnost prodávaného zboží.
ventilované chlazení
vestavěný agregát
automatické odtávání
přední oblé sklo
prosklené boky
2 nastavitelné police
zadní posuvné dveře
LED osvětlení vitríny
nerezové opláštění
nastavitelné nožky
napětí 230 V / 50 Hz

Denní spotřeba: 4,5 kWh / 24 h
Energetická třída: C
Šířka: 90 cm
Hloubka: 56 cm
Výška: 67 cm
Hrubý objem: 130 l
Množství chladiva: 0,045 kg
Provozní teplota: +2 °C až +8 °C
Příkon: 242 W
Typ chladiva: R290
Váha: 70 kg

26 Elektr. pokladna

27 Regál skladový

rozměr: 600x500x1850 mm
4 plně police
konstrukce JÄKL 35x35 mm
nosnost polic 80 kg
nerezové provedení

28 Mrazák pultový s nerezovým víFR 505 S

1504x700x945 mm
230V/230W
statické chlazení
termostat
teploměr
nerezové víko
kontrolní dioda - přívod elektrické energie
kontrolní dioda - vizuální alarm
kontrolní dioda a spínač - SUPER mrazení
vnitřní osvětlení
zabudovaný zámek
2 koše
kolečka

Výška: 94,5 cm
Hloubka: 70 cm
Šířka: 150,4 cm
Energetická třída: F
Příkon: 230 W
Vnitřní výška: 72,5 cm
Vnitřní šířka: 138 cm
Vnitřní hloubka: 48 cm
Čistý objem: 454 l
Provozní teplota: -14 až -24°C
Množství chladiva: 0,09 kg
Typ chladiva: R600a
CO2 ekv. chlad.: 0,00036 t
Váha: 73 kg