Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně
Půdorys 3.NP slaboproudých rozvodů

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	ÚPRAVA PODLAHY	OZN. SKLAD.	ÚPRAVA ZDIVO	ÚPRAVA STROP	m²
3.01	SCHODIŠTĚ	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ. MRAZUVZDOR.	S1	KERAM. SOKL	OMÍTKA	12,38
3.02	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KERAM. SOKL	PODHLED KAZETOVÝ SV. 2400, 2600 MM	26,25
3.03	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD V=2M	PODHLED KAZETOVÝ SV. 2400 MM	8,05
3.04	WC ŽENY	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD V=2M		1,97
3.05	WC ŽENY	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD V=2M		1,70
3.06	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD V=2M		1,70
3.07	WC MUŽI	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER. OBKLAD V=2M		1,70
3.08	KANCELÁŘ č.1	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KERAM. SOKL		30,75
3.09	ZASEDACÍ MÍSTNOST	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KERAM. SOKL		27,00
3.10	KANCELÁŘ VEDOUCÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KERAM. SOKL		18,99
3.11	SPISOVNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KERAM. SOKL		30,38
3.12	KANCELÁŘ č. 2	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KERAM. SOKL		30,75
3.13	KANCELÁŘ č. 3	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KERAM. SOKL		15,63
3.14	IT TECHNIKA	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KERAM. SOKL		14,48

Značení:

zařízení
XS1.01A,B
- počet vývodů
- číslo zásuvky
- číslo patra
- typ obvodu - XS datový



Legenda:

- Elektromagnetický zámek
- Kabelový rozvod pro dveřní systém
- Datová zásuvka 2xRJ45
- Kabelová stoupačka
- Datový rozvaděč
- Protipožární ucpávka
- Kabelový žlab KZIN 60x50
- Rozvaděč NN
- Tlačítkové IP tablo
- Rozvod strukturované kabeláže
- Podlahová krabice

POZNÁMKA:

1. ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY A VODIČI CYKY, H07V-U A H07V-K ULOŽENY POD OMÍTKOU, V SDK PŘÍČKÁCH NEBO V KABELOVÉM ŽLABU DZ60x60, DZ60x200 NEBO DZ60x300 dle ČSN 33 2130 ed.2 ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ - VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY TYPY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ (SPÍNAČE A ZÁSUVKY) BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM.
2. SPÍNAČE BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1,2 m OD PODLAHY - STŘED SPÍNAČE, POKUD NEBUDE URČENO JINAK. ZÁSUVKY BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 0,2 m OD PODLAHY, V PROSTORU KUCHYŇSKÉ LINKY 1,2 m OD PODLAHY-STŘED ZÁSUVKY, POKUD NEBUDE URČENO JINAK
3. SPÍNAČE, ZÁSUVKY A ZÁSUVKY SLABOPROUDU SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ
4. ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A SPÍNAČŮ V KUCHYŇSKÉM PROSTORU BUDE UPŘESNĚNO DODAVATELEM KUCHYŇSKÉHO VYBAVENÍ
5. VEŠKERÉ SVĚTELNÉ VÝVODY BUDOU OPATŘENY SVORKOVNICÍ
6. SLABOPROUDÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY STP ULOŽENY V TRUBCE PVC pr.29 ULOŽENA POD OMÍTKOU V SDK PŘÍČKÁCH NEBO V KABELOVÉM ŽLABU DZ60x60 dle ČSN 34 2300 ed.2 PŘEDPISY PRO VNITŘNÍ ROZVODY VEDENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ČSN EN 50174-2 ed.2 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - INSTALACE KABELOVÝCH ROZVODŮ - ČÁST 2: PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A VÝSTAVBA V BUDOVÁCH ČSN EN 50310 ed.3 POUŽITÍ SPOLEČNÉ SOUSTAVY POSPOJOVÁNÍ A ZEMNĚNÍ V BUDOVÁCH VYBAVENÝCH ZAŘÍZENÍM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
7. DATOVÉ ZÁSUVKY BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 0,2 m OD PODLAHY-STŘED ZÁSUVKY, POKUD NEBUDE URČENO JINAK
8. UZEMNIT VEŠKERÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY POMOCÍ VODIČE OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ.
9. PŘED PŘEDÁNÍM DO UŽÍVÁNÍ BUDE PROVEDENA VÝCHOZÍ REVIZI dle ČSN 33 2000-6 ed.2
10. VEŠKERÉ SVODY KE STROJŮM A PŘÍSTROJŮM CHRÁNIT PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ DO VÝŠE 1,6m

* VNĚJŠÍ VLIVY BYLY URČENY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-1 ed.2 A ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ZMĚNA Z1:
VNĚJŠÍ VLIVY JSOU "NORMÁLNÍ" V SOULADU S ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl. NA 512.2.5, PROTO NENI DŮVOD URČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ, POKUD JSOU VLIVY MIMO URČENÍ "NORMÁLNÍ", JE VYPRACOVÁN PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ, KTERÝ JE SOUČÁSTI TECHNICKÉ ZPRÁVY TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
V KOUPELNÁCH BUDE ELEKTROINSTALACE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2
U DŘEZU A UMÝVACÍM PROSTORU DLE ČSN 33 2130 ed.3
* OSVĚTLENÍ PROSTOR BYLO NAVRŽENO TAK, ABY OSVĚTLENOST (Em) VYHOVOVALA POŽADAVKŮM ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 1838

ROZVODNÁ SÍŤ:
PŘÍVODNÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
3PEN 400/230V 50Hz TN-C
ROZVODY ELEKTROINSTALACE
3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ
OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
OCHRANA ZÁBRANOU
OCHRANA POLOHOU
OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV
SLABOPROUDÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK, NOREM A MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

MÍSTO STAVBY: Na Pěšině 2842, Břeclav
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav
Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU
Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ - DIČ: 00283061

LOGO FIRMY

ODSOUHLASENO INVESTOREM

+0,000 = 158,52 m.n.m. Bpv

COPYRIGHT:
TENTO VÝKRES JE AUTOROVÝM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SVOLENÍ KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBÁM (ODVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).

AUTOR PROJEKTU:

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	HL.INŽ.PROJEKTU
Jaromíra Plchutová DiS.	Jiří Šetina DiS.	Ing. Jaroslav Kratochvíla

NÁZEV PROJEKTU:
Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Měšťanská 3992/109
695 01 Hodonín,
www.firmaplus.cz
tel: +420 518 120 022

PROJEKTANT SPECIALISTA:
PARDOSA - technik, s.r.o.
stavební a projekční společnost
Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
www.pardosa.cz

LOGO FIRMY
PARDOSA technik
PARDOSA - technik, s.r.o.
stavební a projekční společnost
Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
www.pardosa.cz

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Petr Winkler	Petr Winkler

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

PROFESE: D.1.4.7 Slaboproudé rozvody

NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 01 PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ

OBSAH VÝKRESU:
Půdorys 3.NP slaboproudých rozvodů

DATUM:	MĚŘÍTKO:
12/2017	1:75
Č.ZAK.:	055-17
ČÍSLO VÝKRESU.:	SLP-03