

Zdravotnické prostředky

1) Pasivní vakový multifunkční zvedák s váhou - 3 kusy

Pro přesuny, zvedání ze země a manipulaci se zcela imobilními klienty. Přesuny např. do a z vany, přesuny na a z toalety, přesuny na sprchový vozík, přesuny na a z křesla, přesuny z a na lůžko

- Bezpečná pracovní zátěž min. 225 kg
- Vestavěná elektronická váha s displejem umístěným přímo v ručním ovladači zvedáku
- Elektrický DPS (Dynamický polohovací systém) umožňující polohovat klienta přímo ve zvedáku z polohy ležící do polohy sedící a obráceně pomocí motoru ovládaného dálkovým ovladačem
- Umožňuje použití 3 ramen a jejich snadnou záměnu: rameno pro vak, lehátkové závěsné rameno a dvoubodové závěsné rameno
- Systém nouzového mechanického spouštění. Ručním otáčením kliky umístěné na sloupu zvedáku lze spustit klienta na lůžko či křeslo.
- Antikolizní systém – automatické zastavení pohybu ramene směrem dolů při nárazu na překážku
- SVS (stabilní vertikální systém), který zahrnuje: Vertikální sloupový zdvih (nikoli obloukový zdvih), anti-houpání se 4 bodovým zvedacím ramenem
- Diagram barevných kódů na závěsném rameni pro identifikaci velikosti vaku
- Úchyty vaku na závěsném rameni se čtyřbodovým klipovým systémem tvaru klíčové dírky
- Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače
- Indikátor vybití baterie na barevném displeji dálkového ovladače ukazujícím zbývající napětí baterie
- Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie
- Dálkový ovladač vybavený LCD displejem s informací o váze klienta, stavu baterie, potřeby údržby zvedáku umožňující ovládání všech 6 funkcí při práci s klienty
- Duální ovládání – dálkovým ovladačem a na sloupu zvedáku
- Indikátor servisu měřený v hodinách informující o přesném čase užívání a potřeby servisu
- 2ks baterií a 1ks nabíječky umožňující nepřetržitý provoz a nabíjení baterií mimo zvedací zařízení. Kapacita každé baterie 24 V, 4Ah
- Rozsah zdvihu min. 1340 mm
- Výše zdvihu ramene min. 1500 mm
- Vnější šířka podvozku max. 718 mm
- Vnitřní šířka rozevřeného podvozku min. 1070 mm
- 4 bodové rameno s DPS
- Vak s plastovými klipy síťový 6 ks velikost XL

2) Sprchové lůžko pro hygienu zcela imobilních osob - 4 kusy

- Elektricky ovládané nastavení výšky
- Elektricky ovládané nastavení zádového dílu s rozsahem sklonu minimálně od 1° do 15°;
- Minimální nosnost 200 kg,
- Sloupový zdvih
- Dvě výměnné dobíjecí baterie s možností nabíjení mimo lůžko umožňující nepřetržitý provoz
- Nabíječka baterií;
- 3 integrované ovládací panely (zdvihu a naklápění zádového dílu) – na obou stranách lůžka a v přední části lůžka;
- Sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm;
- Tři pozice postranic - 2 pozice umožňující nastavení šířky lůžka a 1 pozice sklopení postranic
- Pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy;
- Ergonomické vytvarování střední části lůžka a dělené postranice umožňující bližší kontakt pečovatele a klienta.
- Trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody;
- “Flexi zona” se 7 pružnými pásky ve střední části lůžka snižuje tlak v oblasti boků – páteř klienta zůstává rovná i při poloze klienta na boku;
- Integrovaná madla, umožňující klientovi podílet se na svém otáčení a polohování;
- Integrovaný držák sprchy;
- Dělená odpadní hadice o průměru 40 mm (délka do 1000 mm);
- Měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahuje kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu a zátku odpadu
- Měkký podhlavník;
- 125 mm kolečka, všechna bržděná;
- Funkce nouzového vypnutí;
- Indikátor nízkého napětí baterie;
- Výškový rozsah minimálně: 350 mm
- Celková šířka včetně postranic: 750 mm- 900 mm
- Celková délka minimálně 2000 mm, maximálně 2100 mm