










## D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna

| Označení<br>na výkrese | Schematické zobrazení<br>popis   | Rozměry<br>(mm) | Podlaží                     | Počet ks         | Vrchní<br>kování            | Zasklení  | Barevný<br>odstín                | Poznámka   |
|------------------------|--|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|--|
| O1a                    |  <p>Plastové okno dvoukřídlé<br/>otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i<br/>sklápěcí s mikroventilací.</p>   | 2500 x 1750     | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 0<br>7<br>0<br>7 | Kovová<br>klíka<br>stříbrná | <p>Tepelně-izolační<br/>trojsklo,<br/><math>U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Zasklení oken<br/>v místnosti 2.29,<br/>2.30, K.11, K8,<br/>K.7 opatřeno<br/>bezpečnostní folií.</p> | RAL<br>7024<br>Grafitová<br>šedá | <p>Včetně doplňků:</p> <p>Vnější parapet<br/>FeZn s PU<br/>náštíkem<br/>š.=270mm 7x</p> <p>Vnitřní parapet<br/>Plastový<br/>š.=200mm 7x</p> <p>sítě proti hmyzu</p>  |
| O1b                    |  <p>Plastové okno dvoukřídlé<br/>otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i<br/>sklápěcí s mikroventilací.</p>  | 2500 x 1750     | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 0<br>8<br>0<br>8 | Kovová<br>klíka<br>stříbrná | <p>Tepelně-izolační<br/>trojsklo,<br/><math>U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p>   | RAL<br>7024<br>Grafitová<br>šedá | <p>Včetně doplňků:</p> <p>Vnější parapet<br/>FeZn s PU<br/>náštíkem<br/>š.=270mm 8x</p> <p>Vnitřní parapet<br/>Plastový<br/>š.=200mm 8x</p> <p>Předokenní<br/>žaluzie – výpis<br/>zám. výrobků<br/>Z31</p> <p>sítě proti hmyzu</p> |
| O1c                    |  <p>Plastové okno dvoukřídlé<br/>otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i<br/>sklápěcí s mikroventilací.</p> | 2500 x 1750     | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 4<br>0<br>0<br>4 | Kovová<br>klíka<br>stříbrná | <p>Tepelně-izolační<br/>trojsklo,<br/><math>U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Zasklení oken<br/>v místnosti 1.21<br/>opatřeno<br/>bezpečnostní folií.</p>                          | RAL<br>7024<br>Grafitová<br>šedá | <p>Včetně doplňků:</p> <p>Vnější parapet<br/>FeZn s PU<br/>náštíkem<br/>š.=170mm 4x</p> <p>Vnitřní parapet<br/>Plastový<br/>š.=230mm 4x</p> <p>Meziokenní<br/>žaluzie</p>  |




## D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna

| Označení na výkrese | Schematické zobrazení popisu   | Rozměry (mm) | Podlaží                     | Počet ks         | Vrchní kování         | Zasklení  | Barevný odstín             | Poznámka  |
|---------------------|--|--------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|---|----------------------------|---|
| O2a                 |  <p>Plastové okno dvoukřídle otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací.</p>   | 2500 x 750   | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>3<br>-<br>3 | Kovová klika stříbrná | <p>Tepelně-izolační trojsklo, <math>U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Zasklení oken opatřeno bezpečnostní folií.</p> | RAL 7024<br>Grafitová šedá | <p>Včetně doplňků:</p> <p>Vnější parapet systémový 2x</p> <p>Vnější parapet FeZn s PU nástřikem š.=270mm 1x</p> <p>Vnitřní parapet Plastový š.=200mm 3x</p> <p>sítě proti hmyzu</p> |
| O2b                 |  <p>Plastové okno dvoukřídle otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací.</p> | 2500 x 750   | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>4<br>-<br>4 | Kovová klika stříbrná | <p>Tepelně-izolační trojsklo, <math>U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p>   | RAL 7024<br>Grafitová šedá | <p>Včetně doplňků:</p> <p>Vnější parapet systémový 4x</p> <p>Vnitřní parapet Plastový š.=300mm 4x</p> <p>Předokenní žaluzie – výpis zám. výrobků Z32</p> <p>sítě proti hmyzu</p>    |
| O3                  |  <p>Plastové okno dvoukřídle se sloupkem, otvíravé, sklápěcí s mikroventilací.</p>              | 2500 x 750   | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>1<br>-<br>1 | Kovová klika stříbrná | <p>Tepelně-izolační trojsklo, <math>U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p>   | RAL 7024<br>Grafitová šedá | <p>Včetně doplňků:</p> <p>Vnější parapet systémový</p> <p>Vnitřní parapet Plastový š.=300mm 1x</p> <p>Předokenní žaluzie – výpis zám. výrobků Z32</p> <p>Sít proti hmyzu</p>        |



## D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna

| Označení na výkrese | Schematické zobrazení popisu  | Rozměry (mm) | Podlaží                     | Počet ks         | Vrchní kování         | Zasklení   | Barevný odstín             | Poznámka   |
|---------------------|---|--------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|--|----------------------------|--|
| O4                  |  <p>Plastové okno dvoukřídle otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací.</p>  | 1250 x 1750  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>1<br>-<br>1 | Kovová klika stříbrná | Tepelně-izolační trojsklo,<br>$U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$<br><br>Zasklení okna opatřeno bezpečnostní folií. | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Včetně doplňků:<br><br>Vnější parapet FeZn s PU nástřikem š.=270mm 1x<br><br>Vnitřní parapet Plastový š.= 200mm 1x<br><br>sít' proti hmyzu     |
| O5                  |  <p>Plastové okno dvoukřídle otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací.</p> | 1500 x 1500  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>-<br>1<br>1 | Kovová klika stříbrná | Tepelně-izolační trojsklo,<br>$U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$   | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Včetně doplňků:<br><br>Vnější parapet systémový<br><br>Vnitřní parapet Plastový š.=300mm 1x<br><br>Předokenní žaluzie – výpis zám. výrobků Z33 |
| O6                  |  <p>Plastové okno dvoukřídle se sloupkem, otvíravé, sklápěcí s mikroventilací.</p>             | 2500 x 750   | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>-<br>1<br>1 | Kovová klika stříbrná | Tepelně-izolační trojsklo,<br>$U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$   | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Včetně doplňků:<br><br>Vnější parapet systémový<br><br>Vnitřní parapet Plastový š.=300mm 1x  |




## D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna

| Označení na výkrese | Schematické zobrazení popisu   | Rozměry (mm) | Podlaží                     | Počet ks         | Vrchní kování         | Zasklení   | Barevný odstín             | Poznámka  |
|---------------------|--|--------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|--|----------------------------|---|
| O7a                 |  <p>Plastové okno dvoukřídlé otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací.</p>   | 2500 x 1500  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>2<br>4<br>6 | Kovová klika stříbrná | <p>Tepelně-izolační trojsklo, <math>U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Zasklení oken v místnosti 2.08 opatřeno bezpečnostní folií.</p> | RAL 7024<br>Grafitová šedá | <p>Včetně doplňků:</p> <p>Vnější parapet systémový</p> <p>Vnitřní parapet Plastový š.=300mm 1x</p> <p>ve 2.NP síť proti hmyzu 2x</p>  |
| O7b                 |  <p>Plastové okno dvoukřídlé otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací.</p>  | 2500 x 1500  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>2<br>6<br>8 | Kovová klika stříbrná | <p>Tepelně-izolační trojsklo, <math>U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Zasklení okna v místnosti 2.08 opatřeno bezpečnostní folií.</p> | RAL 7024<br>Grafitová šedá | <p>Včetně doplňků:</p> <p>Vnější parapet systémový</p> <p>Vnitřní parapet Plastový š.=300mm 1x</p> <p>Předokenní žaluzie – výpis zám. výrobků Z34</p> <p>ve 2.NP síť proti hmyzu 2x</p> |
| O8                  |  <p>Plastové okno dvoukřídlé otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací.</p> | 2380 x 750   | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>1<br>0<br>1 | Kovová klika stříbrná | <p>Tepelně-izolační trojsklo, <math>U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p>  | RAL 7024<br>Grafitová šedá | <p>Včetně doplňků:</p> <p>Vnější parapet systémový</p> <p>Vnitřní parapet Plastový š.=300mm 1x</p> <p>Předokenní žaluzie – výpis zám. výrobků Z35</p> <p>Síť proti hmyzu</p>            |




## D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna

| Označení na výkrese | Schematické zobrazení popis  | Rozměry (mm) | Podlaží                     | Počet ks         | Vrchní kování                                    | Zasklení  | Barevný odstín             | Poznámka   |
|---------------------|--|--------------|-----------------------------|------------------|--|---|----------------------------|--|
| O9                  |  <p>Plastové okno čtyřkřídle. Hlavní křídla otevíravé ven, horní křídla sklápěcí. Ovládání otevírání hlavních křidel elektrickým impulsem z EPS a tlačítkem od vstupu.</p>          | 2500 x 2250  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>1<br>-<br>1 | Otevírání horních křidel - Kovová klika stříbrná | Tepelně-izolační trojsklo, $U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$<br><br>Zasklení okna opatřeno bezpečnostní folií. | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Včetně doplňků:<br><br>Vnější parapet systémový<br><br>Vnitřní parapet Plastový š.=300mm 1x<br><br>Síť proti hmyzu |
| O10                 |  <p>Plastové okno čtyřkřídle. s nadsvětlíkem. Otevíravé dovnitř, spodní křídla sklápěcí. Ovládání otevírání hlavních křidel elektrickým impulsem z EPS a tlačítkem od vstupu.</p> | 2500 x 2250  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>-<br>1<br>1 | Otevírání spodních křidel - Pákový ovladač       | Tepelně-izolační trojsklo, $U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$   | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Včetně doplňků:<br><br>Vnější parapet systémový<br><br>Vnitřní parapet Plastový š.=300mm 1x                        |




## D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna

| Označení<br>na výkrese | Schematické zobrazení<br>popis   | Rozměry<br>(mm) | Podlaží                     | Počet ks         | Vrchní<br>kování            | Zasklení   | Barevný<br>odstín                | Poznámka   |
|------------------------|--|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|--|
| O11                    |  <p>Plastové okno dvoukřídle otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací.</p> | 3430 x 1750     | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 1<br>-<br>-<br>1 | Kovová<br>klíka<br>stříbrná | dvojsklo<br>$U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$<br><br>Zasklení<br>opatřeno UV folií | RAL<br>7024<br>Grafitová<br>šedá | Včetně doplňků:<br><br>Vnější parapet<br>FeZn s PU<br>náštíkem<br>š.=170mm 1x<br><br>Vnitřní parapet<br>ne |
| O12                    |  <p>Plastové okno čtyřkřídle. Krajiní křídla otvíravé sklopné, středové křídla otvíravé.</p>    | 5720 x 1750     | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 1<br>-<br>-<br>1 | Kovová<br>klíka<br>stříbrná | dvojsklo<br>$U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$<br><br>Zasklení<br>opatřeno UV folií | RAL<br>7024<br>Grafitová<br>šedá | Včetně doplňků:<br><br>Vnější parapet<br>FeZn s PU<br>náštíkem<br>š.=170mm 1x<br><br>Vnitřní parapet<br>ne |
| O13                    |  <p>Plastové okno jednokřídle otvíravé.</p>   | 1000 x 1750     | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 2<br>-<br>-<br>2 | Kovová<br>klíka<br>stříbrná | dvojsklo<br>$U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$<br><br>Zasklení<br>opatřeno UV folií | RAL<br>7024<br>Grafitová<br>šedá | Včetně doplňků:<br><br>Vnější parapet<br>FeZn s PU<br>náštíkem<br>š.=170mm 1x<br><br>Vnitřní parapet<br>ne |




## D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna

| Označení na výkrese | Schematické zobrazení popisu   | Rozměry (mm) | Podlaží                     | Počet ks         | Vrchní kování         | Zasklení   | Barevný odstín             | Poznámka   |
|---------------------|--|--------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|--|----------------------------|--|
| O14                 |  <p>Plastové okno čtyřkřídle. Krajiní křídla otvíravé sklopné, středové křídlo otvíravé.</p>      | 5890 x 1750  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 1<br>-<br>-<br>1 | Kovová klika stříbrná | dvojsklo<br>$U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Zasklení opatřeno UV folií                    | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Včetně doplňků:<br>Vnější parapet FeZn s PU nástřikem š.=170mm 1x<br>Vnitřní parapet ne                  |
| O15                 |  <p>Plastové okno trojkřídle. Levé křídlo otvíravé sklopné, pravé a středové křídlo otvíravé.</p> | 4100 x 1750  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 1<br>-<br>-<br>1 | Kovová klika stříbrná | dvojsklo<br>$U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Zasklení opatřeno UV folií                    | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Včetně doplňků:<br>Vnější parapet FeZn s PU nástřikem š.=170mm 1x<br>Vnitřní parapet ne                  |
| O16                 |  <p>Plastové okno dvojkřídle. Levé křídlo otvíravé sklopné, pravé křídlo otvíravé.</p>          | 3050 x 1750  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>1<br>-<br>1 | Kovová klika stříbrná | Tepelně-izolační trojsklo,<br>$U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Zasklení opatřeno UV folií | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Včetně doplňků:<br>Vnější parapet FeZn s PU nástřikem š.=270mm 1x<br>Vnitřní parapet Plastový š.=70mm 1x |

## D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna




| Označení na výkrese | Schematické zobrazení popis  | Rozměry (mm) | Podlaží                     | Počet ks         | Vrchní kování         | Zasklení  | Barevný odstín             | Poznámka  |
|---------------------|--|--------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|---|----------------------------|---|
| O17                 |  <p>Plastové okno čtyřkřídle. Krajiní křídla otvíravé sklopné, středové křídlo otvíravé.</p>      | 5450 x 1750  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>1<br>-<br>1 | Kovová klika stříbrná | <p>Tepelně-izolační trojsklo, <math>U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Zasklení opatřeno UV folií</p> | RAL 7024<br>Grafitová šedá | <p>Včetně doplňků:</p> <p>Vnější parapet FeZn s PU nástřikem š.=270mm 1x</p> <p>Vnitřní parapet Plastový š.=70mm 1x</p> |
| O18                 |  <p>Plastové okno trojkřídle. Levé křídlo otvíravé sklopné, pravé a středové křídlo otvíravé.</p> | 3900 x 1750  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>1<br>-<br>1 | Kovová klika stříbrná | <p>Tepelně-izolační trojsklo, <math>U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Zasklení opatřeno UV folií</p> | RAL 7024<br>Grafitová šedá | <p>Včetně doplňků:</p> <p>Vnější parapet FeZn s PU nástřikem š.=270mm 1x</p> <p>Vnitřní parapet Plastový š.=70mm 1x</p> |
| O19                 |  <p>Plastové okno čtyřkřídle. Krajiní křídla otvíravé sklopné, středové křídlo otvíravé.</p>    | 5515 x 1750  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>1<br>-<br>1 | Kovová klika stříbrná | <p>Tepelně-izolační trojsklo, <math>U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Zasklení opatřeno UV folií</p> | RAL 7024<br>Grafitová šedá | <p>Včetně doplňků:</p> <p>Vnější parapet FeZn s PU nástřikem š.=270mm 1x</p> <p>Vnitřní parapet Plastový š.=70mm 1x</p> |







| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav   |  |              |                             |                  | Vypracoval: Marek Bilíček |   | LIST 9                     |   |
|--|--|--------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|---|----------------------------|---|
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - okna |  |              |                             |                  |                           |   |                            |   |
| Označení na výkrese                              | Schematické zobrazení popis  | Rozměry (mm) | Podlaží                     | Počet ks         | Vrchní kování             | Zasklení  | Barevný odstín             | Poznámka  |
| O20  |  <p>Plastové okno čtyřkřídle. Krajiní křídla otvíravé sklopné, středové křídlo otvíravé.</p>      | 5650 x 1750  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>1<br>-<br>1 | Kovová klika stříbrná     | Tepelně-izolační trojsklo, $U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$<br><br>Zasklení opatřeno UV folií | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Včetně doplňků:<br><br>Vnější parapet FeZn s PU nástřikem š.=270mm 1x<br><br>Vnitřní parapet Plastový š.=70mm 1x  |
| O21  |  <p>Hliníkové okno dvoukřídle neotvíravé protipožární. Odolnost EW 30 DP3</p>                    | 2500 x 1750  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 1<br>-<br>-<br>1 | Kovová klika stříbrná     | protipožární sklo   | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Včetně doplňků:<br><br>Vnější parapet FeZn s PU nástřikem š.=270mm 1x<br><br>Vnitřní parapet Plastový š.=200mm 1x<br><br>Meziokenní žaluzie                           |
| O22  |  <p>Plastové okno dvoukřídle otvíravé. Levé křídlo je otvíravé i sklápěcí s mikroventilací.</p> | 2380 x 1500  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>-<br>1<br>1 | Kovová klika stříbrná     | Tepelně-izolační trojsklo, $U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                                   | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Včetně doplňků:<br><br>Vnější parapet systémový<br><br>Vnitřní parapet Plastový š.=300mm 1x<br><br>Předokenní žaluzie – výpis zám. výrobků Z36<br><br>Síť proti hmyzu |




Poznámky:




- Okna ve schematickém zobrazení jsou znázorněny v pohledu z exteriéru.
- Přesné rozměry stavebních otvorů je nutné zaměřit dle skutečnosti na stavbě.



| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav    |  |                                     |                             |                  | Vypracoval: Marek Bilíček  |   | LIST 10                    |   |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|--|---|----------------------------|---|
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - dveře |  |                                     |                             |                  |  |   |                            |   |
| Označení na výkrese                               | Schematické zobrazení popis  | Rozměry Průchozí (stav. otvor) (mm) | Podlaží                     | Počet ks         | Vrchní kování  | Zasklení  | Barevný odstín             | Poznámka  |
| D1  |  <p>Vchodové hliníkové dveře dvoukřídle levé s nadsvětlíkem, otvíravé ven , pravé křídlo pevné otvíravé s aretací, nadsvětlík s pevným zasklením.</p> | 2000 x 2000 (2200x2950)             | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 1<br>-<br>-<br>1 | Levé křídlo - panikové kování<br>Pravé křídlo  | Tepelně-izolační trojsklo, $U_w=0,92$ W/m²K<br><br>Zasklení opatřeno bezp. folií. | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Bezbariérová úprava<br><br>Rámová zárubeň   |
| D2  |  <p>Vchodové hliníkové dveře dvoukřídle levé s nadsvětlíkem, otvíravé ven, pravé křídlo pevné otvíravé s aretací, nadsvětlík s pevným zasklením.</p> | 1800 x 2150 (2000x2950)             | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 1<br>-<br>-<br>1 | Panikové kování  | Tepelně-izolační trojsklo, $U_w=0,92$ W/m²K<br><br>Zasklení opatřeno bezp.folií.  | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Bezbariérová úprava<br><br>Rámová zárubeň<br><br>Elektronický zámek, odemykání pomocí el. vrátného a čipem (propojeno se stávajícím systémem objektu) |
| D3  |  <p>Vchodové hliníkové dveře dvoukřídle pravé, pravé křídlo otvíravé ven, levé křídlo pevné - otvíravé s aretací</p>                                | 2000 x 2000                         | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 1<br>-<br>-<br>1 | Pravé křídlo -panikové kování<br>Levé křídlo – dvoubodový pákový zavírač na vnitřní straně | Tepelně-izolační trojsklo, $U_w=0,92$ W/m²K<br><br>Zasklení opatřeno bezp.folií.  | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Bezbariérová úprava<br><br>Rámová zárubeň<br><br>Elektronický zámek, odemykání pomocí el. vrátného a čipem (propojeno se stávajícím systémem objektu) |

## D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - dveře

| Označení<br>na výkrese | Schematické zobrazení<br>popis   | Rozměr<br>Průchozí<br>(stav. otvor)<br>(mm) | Podlaží                     | Počet ks         | Vrchní<br>kování         | Zasklení | Barevný<br>odstín                | Poznámka                     |
|------------------------|--|---|-----------------------------|------------------|--------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------|
| D4                     |  <p>Plné hliníkové dveře jednokřídlé<br/>levé, otvíravé.</p>                      | 1100 x 2150                                 | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>1<br>-<br>1 | Kovová klika<br>stříbrná | -        | RAL<br>7024<br>Grafitová<br>šedá | Rámová<br>zárubeň            |
| D5                     |  <p>Sekční garážové vrata</p>   | 2500 x 2400                                 | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 7<br>-<br>-<br>7 |                          | -        | RAL<br>7024<br>Grafitová<br>šedá | Panel vrat s<br>prosvětlením |
| D6                     |  <p>Plné hliníkové dveře jednokřídlé<br/>levé, otvíravé.</p>                    | 900 x 2150                                  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>1<br>-<br>1 | Kovová klika<br>stříbrná | -        | RAL<br>7024<br>Grafitová<br>šedá | Rámová<br>zárubeň            |
| D7                     |  <p>Rolovací vrata s hliníkovými<br/>profily s boxem v otvoru nad<br/>vraty</p> | 2000 x 2200                                 | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>2<br>-<br>2 |                          | -        | RAL<br>7024<br>Grafitová<br>šedá |                              |

| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav    |   |   |                             |                  | Vypracoval: Marek Bilíček   |  | LIST 12                          |   |
|---|---|---|-----------------------------|------------------|---|--|----------------------------------|---|
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - dveře |   |   |                             |                  |   |  |                                  |   |
| Označení<br>na výkrese                            | Schematické zobrazení<br>popis  | Rozměr<br>Průchozí<br>(stav. otvor)<br>(mm) | Podlaží                     | Počet ks         | Vrchní<br>kování  | Zasklení                                 | Barevný<br>odstín                | Poznámka  |
| D8  |  <p>Dvoukřídle protipožární ocelové<br/>otvíravé vrata, asymetrické.<br/>Odolnost EI30 DP1-C</p> | 2900 x 2450                                 | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 1<br>-<br>-<br>1 | Levé křídlo:<br>Kovová klika<br>stříbrná<br><br>Pravé křídlo:<br>Dvoubodový<br>pákový<br>zavírač na<br>vnitřní straně | -  | RAL<br>7024<br>Grafitová<br>šedá | Šířka křídel<br>P. = 1,2 m<br>L. = 1,7 m<br><br>Nátěr vrat<br>pro<br>venkovní<br>prostředí. |
| D9  |  <p>Částečně prosklené hliníkové<br/>dveře dvoukřídle s<br/>nadsvětlíkem, otvíravé.</p>         | 1800 x 2100<br>(2000x2950)                  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 1<br>-<br>-<br>1 | Kovová klika<br>stříbrná  | dvojsklo<br>U <sub>w</sub> =1,1<br>W/m²K | RAL<br>7024<br>Grafitová<br>šedá | Rámová<br>zárubeň   |
| D10   |  <p>Částečně prosklené hliníkové<br/>dveře dvoukřídle s<br/>nadsvětlíkem, otvíravé.</p>        | 1600 x 2100<br>(1800x3070)                  | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 1<br>-<br>-<br>1 | Kovová klika<br>stříbrná  | dvojsklo<br>U <sub>w</sub> =1,1<br>W/m²K | RAL<br>7024<br>Grafitová<br>šedá | Rámová<br>zárubeň   |

| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav    |  |                                    |                             |                  | Vypracoval: Marek Bilíček |          | LIST 13                    |                           |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - dveře |  |                                    |                             |                  |                           |          |                            |                           |
| Označení na výkrese                               | Schematické zobrazení popisu   | Rozměr Průchozí (stav. otvor) (mm) | Podlaží                     | Počet ks         | Vrchní kování             | Zasklení | Barevný odstín             | Poznámka                  |
| D47   |  <p>Částečně prosklené hliníkové dveře jednokřídlé levé s nadsvětlíkem, otvíravé.</p> | 900x2000<br>(1100x3000)            | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>1<br>-<br>1 | Kovová klika stříbrná     | -        | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Rámová zárubeň            |
| D48   |  <p>Částečně prosklené hliníkové dveře dvoukřídlé, otvíravé ven</p>                  | 1800 x 2150<br>(2000x2250)         | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | -<br>1<br>-<br>1 | Kovová klika stříbrná     | -        | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Rámová zárubeň            |
| D49   |  <p>Sekční garážové vrata s dveřním křídlem</p>                                     | 2500 x 2400                        | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 1<br>-<br>-<br>1 |                           | -        | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Panel vrat s prosvětlením |

| Akce: Přístavba kuchyně domova seniorů Břeclav    |   |                                    |                             |                  | Vypracoval: Marek Bilíček |          | LIST 14                    |   |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------|----------------------------|---|
| D.1.1.2.33 Výpis venkovních výplní otvorů - dveře |   |                                    |                             |                  |                           |          |                            |   |
| Označení na výkrese                               | Schematické zobrazení popis   | Rozměr Průchozí (stav. otvor) (mm) | Podlaží                     | Počet ks         | Vrchní kování             | Zasklení | Barevný odstín             | Poznámka  |
| D54   | <br><br>Plné hliníkové dveře jednokřídlé pravé, otvíravé.<br>Odolnost EI30 DP1-C | 1000 x 1970                        | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 1<br>-<br>-<br>1 | Kovová klika stříbrná     | -        | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Rámová zárubeň<br><br>Výměna stávajících dveří. |
| D55   | <br><br>Plné hliníkové dveře jednokřídlé levé, otvíravé.<br>Odolnost EI30 DP1-C | 900 x 1970                         | 1.np<br>2.np<br>3.np<br>Σ = | 1<br>-<br>-<br>1 | Kovová klika stříbrná     | -        | RAL 7024<br>Grafitová šedá | Rámová zárubeň<br><br>Výměna stávajících dveří. |

Poznámky:

- Dveře ve schematickém zobrazení jsou znázorněny v pohledu z exteriéru.
- Přesné rozměry stavebních otvorů je nutné zaměřit dle skutečnosti na stavbě

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.  
Měšťanská 3992/109  
695 01 Hodonín



## **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

### **PŘÍSTAVBA DOMOVA SENIORŮ BŘECLAV – KUCHYNĚ SO 01 – PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ**

#### **D.1.1.2.33**

## **VÝPIS VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Název stavby:      | Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně                              |
| Investor:          | Město Břeclav (IČ – 00283061), Nám. T. G. Masaryka 3,<br>690 81 Břeclav |
| Kat. území:        | Břeclav   |
| Obec:              | Břeclav   |
| Parc. č.:          | st. p. parc. č. 3361, 4644 a poz. p. parc. č. 2581/44, 3724/1, 2581/1   |
| Datum:             | 07/2018   |
| Stupeň:            | DPS   |
| Č. zakázky:        | 055-17  |
| Vypracoval:        | kolektiv projektantů  |
| Kontroloval:       | Jiří Šetina, DiS.   |
| Hlavní projektant: | Ing. Marek Hason  |