

UVEDENÁ SPECIFIKACE BARVY, KOVÁNÍ A TYPU VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM A ARCHITEKTEM PŘED REALIZACÍ.






INVESTOREM BUDOU SPECIFIKOVÁNY POŽADAVKY PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE.






PŘED DODÁVKOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT OTVORY PŘÍMO NA STAVBĚ.






DODAVATEL STAVBY A DODAVATEL VÝPLNÍ OTVORŮ OVĚŘÍ ROZMĚRY RÁMU VZHLEDEM K MONTÁŽI, MANIPULACI A DOPRAVĚ NA URČENÉM MÍSTĚ V BUDOVĚ. PŘÍPADNĚ





BUDE NAVRŽENO DĚLENÍ RÁMU NA MENŠÍ POLE, KTERÉ MONTÁŽ UMOŽNÍ.

Vypracoval: MgA. Pavel Nikl, ČKA 04628	pavel nikl <i>architektura</i>	DOMOV SENIORŮ V BŘECLAVI STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU D	Účel: DPS	Formát: A4	Parré:
Zodp. proj.: MgA. Pavel Nikl, ČKA 04628			Datum: 11/2021		
Investor: Město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav	Název výkresu: NÁVRH / VÝPIS DVEŘÍ		Měřítko:	Část:	Č.v.
Místo: DS Břeclav, pavilon D, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav			--	D1.1	23

Ozn.	Schéma	Rozměry Š x V [mm]	Popis	Počet kusů				Povrch. úprava, barva	Kování, madla, samozavírače	Zasklení	Zárubeň	Práh	Poznámka
				1NP	2NP	PÚDA	Σ						
D01		1500x 2400 (otvor) průchod 950mm	Ocelové interiérové dveře dvojkřídlé prosklené POŽÁRNÍ EI30DP3-S200-C		1		1	RAL 7024 graf. šedá bude upřesněno architektem	Kování nerez Zámek panikový s cylindr. vlož. Klika Paniková madla ve směru úniku Samozavírač s koordinátorem postupného zavírání	Ano, čiré bezpečnos t-ní bez požadavku na U	Ocelová v barvě křídla	Bezbarier. řešení - Padací práh	Požár. odolnost je vyšší, než požaduje požární zpráva - z důvodu návaznosti na další projektovou fázi rekonstrukce lůžkové části
D02		2365x 2400 (otvor)	Ocelové interiérové dveře dvojkřídlé prosklené POŽÁRNÍ EW30DP3-C		1		1	RAL 7024 graf. šedá bude upřesněno architektem	Kování nerez Zámek panikový s cylindr. vlož. Klika Paniková madla ve směru úniku Samozavírač odjišťovaný EPS s koordinátorem postupného zavírání	Ano, čiré bezpečnos t-ní bez požadavku na U	Ocelová v barvě křídla	Bezbarier. řešení - Padací práh	Trvale otevřené, odjišťováno EPS a tlačítkem v dosahu personálu
D03		2365x 2400 (otvor)	Ocelové interiérové dveře dvojkřídlé prosklené POŽÁRNÍ EW30DP3-C		1		1	RAL 7024 graf. šedá bude upřesněno architektem	Kování nerez Zámek panikový s cylindr. vlož. Klika Paniková madla ve směru úniku Samozavírač odjišťovaný EPS s koordinátorem postupného zavírání	Ano, čiré bezpečnos t-ní bez požadavku na U	Ocelová v barvě křídla	Bezbarier. řešení - Padací práh	Trvale otevřené, odjišťováno EPS a tlačítkem v dosahu personálu
D04		2460x 2400 (otvor) průchod 950mm	Ocelové interiérové dveře dvojkřídlé prosklené s bočním světlíkem POŽÁRNÍ EW30DP3-C		1		1	RAL 7024 graf. šedá bude upřesněno architektem	Kování nerez Zámek panikový s cylindr. vlož. Klika/klika Samozavírač s koordinátorem postupného zavírání	Ano, čiré bezpečnos t-ní bez požadavku na U	Ocelová v barvě křídla	Bezbarier. řešení - Padací práh	
D05		1825x 2400 (otvor) průchod 1100mm	Ocelové interiérové dveře dvojkřídlé prosklené S automatickým otevíračem		1		1	RAL 7024 graf. šedá bude upřesněno architektem	Kování nerez Zámek panikový s cylindr. vlož. - při uzamknutí vypnutá elektronika otevírání Klika / Klika Automatické otevírač aktivního křídla spínaný pohybovým sensorem z obou stran	Ano, čiré bezpečnos t-ní bez požadavku na U	Ocelová v barvě křídla	Bezbarier. řešení - Bez prahu	Vypnutí automatického otevírače tlačítkem (dveře potom ovládány klikou, stejně tak při výpadku proudu).

Ozn.	Schéma	Rozměry Š x V [mm]	Popis	Počet kusů				Povrch. úprava, barva	Kování, madla, samozavírače	Zasklení	Zárubeň	Práh	Poznámka
				1NP	2NP	PÚDA	Σ						
D06		900x 1970 (křídlo)	Ocelové interiérové dveře jednokřídlé prosklené PRAVÉ POŽÁRNÍ EI15DP3-S200-C		1		1	RAL 7024 graf. šedá bude upřesněno architektem	Kování nerez Zámek panikový s cylindr. vlož. Klika Panikové madlo ve směru úniku Samozavírač	Ano, čiré bezpečnos t-ní bez požadavku na U	Ocelová v barvě křídla	Bezbarier. řešení - Padací práh	
D07		1650x 2020 (otvor) průchod 1000mm	Ocelové interiérové dveře dvojkřídlé prosklené POŽÁRNÍ EI30DP3-S200-C	2			2	RAL 7024 graf. šedá bude upřesněno architektem	Kování nerez Zámek panikový s cylindr. vlož. Klika Panikové madlo ve směru úniku Samozavírač s koordinátorem postupného zavírání	Ano, čiré bezpečnos t-ní bez požadavku na U	Ocelová v barvě křídla	Bezbarier. řešení - Padací práh	
D08		1000x 1970 (křídlo)	Dřevěné interiérové dveře jednokřídlé bezfalcové LEVÉ AKUSTICKÁ ÚPR. POŽÁRNÍ EW30DP3-C		1		1	Bílé lamino matné bude upřesněno architektem	Kování nerez Zámek s cylindr. vlož. Klika / klika Samozavírač		Ocelová bezfalc. v barvě křídla	Bezbarier. řešení - Padací práh	
D09		900x 1970 (křídlo)	Dřevěné (vylehčené) interiérové dveře jednokřídlé bezfalcové LEVÉ POŽÁRNÍ EW30DP3-C		1		1	Bílé lamino matné bude upřesněno architektem	Kování nerez Zámek s cylindr. vlož. Klika / klika Bezbarierové madlo Samozavírač		Ocelová bezfalc. v barvě křídla, tl.350mm	Bezbarier. řešení - Padací práh	
D10		900x 1970 (křídlo)	Dřevěné interiérové dveře jednokřídlé bezfalcové LEVÉ AKUSTICKÁ ÚPR.		1		1	Bílé lamino matné bude upřesněno architektem	Kování nerez Zámek s cylindr. vlož. Klika Paniková klika Bezbarierové madlo		Ocelová bezfalc. v barvě křídla, na celou tl. stěny	Bezbarier. řešení - Padací práh	Dveřní větrací mřížka š.700x150, čistá plocha min.0,08m2 mm, mřížka i dveře s akust. úpravou

Ozn.	Schéma	Rozměry Š x V [mm]	Popis	Počet kusů				Povrch. úprava, barva	Kování, madla, samozavírače	Zasklení	Zárubeň	Práh	Poznámka
				1NP	2NP	PÚDA	Σ						
D11		800x 1970 (křídlo)	Dřevěné (vylehčené) interiérové dveře jdnokřídle bezfalcové LEVÉ		2		2	Bílé lamino matné bude upřesněno architektem	Kování nerez WC zámek s možností otevření personálem z druhé strany Klika / klika Bezbarierové madlo		Ocelová bezfalc. v barvě křídla, na celou tl. stěny	Bezbarier. řešení - Bez prahu	Podřezané dveře
D12		800x 1970 (křídlo)	Dřevěné (vylehčené) interiérové dveře jdnokřídle bezfalcové PRAVÉ		3		3	Bílé lamino matné bude upřesněno architektem	Kování nerez WC zámek s možností otevření personálem z druhé strany Klika / klika Bezbarierové madlo		Ocelová bezfalc. v barvě křídla, na celou tl. stěny	Bezbarier. řešení - Bez prahu	Podřezané dveře
D13		800x 1970 (křídlo)	Dřevěné (vylehčené) interiérové dveře jdnokřídle bezfalcové PRAVÉ		1		1	Bílé lamino matné bude upřesněno architektem	Kování nerez Zámek s cylindr. vlož. Klika / klika		Ocelová bezfalc. v barvě křídla, na celou tl. stěny	Bezbarier. řešení - Bez prahu	Podřezané dveře
D14		750x 1970 (křídlo)	Dřevěné (vylehčené) interiérové dveře jdnokřídle bezfalcové PRAVÉ POŽÁRNÍ EI15DP3-S200-C		1		1	Bílé lamino matné bude upřesněno architektem	Kování nerez Zámek s cylindr. vlož. Klika Paniková klika Samozavírač		Ocelová bezfalc. v barvě křídla, na celou tl. stěny	Bezbarier. řešení - Padací práh	
D15		900x 1970 (křídlo)	Dřevěné (vylehčené) interiérové dveře jdnokřídle bezfalcové PRAVÉ POŽÁRNÍ EI30DP3-S200-C	1			1	Bílé lamino matné bude upřesněno architektem	Kování nerez Zámek s cylindr. vlož. Klika Paniková klika Samozavírač		Ocelová bezfalc. v barvě křídla, na celou tl. stěny	Bezbarier. řešení - Padací práh	

Ozn.	Schéma	Rozměry Š x V [mm]	Popis	Počet kusů				Povrch. úprava, barva	Kování, madla, samozavírače	Zasklení	Zárubeň	Práh	Poznámka
				1NP	2NP	PÚDA	Σ						
D16		800x 1970 (křídlo)	Dřevěné (vylehčené) interiérové dveře jednokřídlé bezřalcové LEVÉ POŽÁRNÍ EI30DP3-S200-C	1			1	Bílé lamino matné bude upřesněno architektem	Kování nerez Zámek s cylindr. vlož. Klika Paniková klika Samozavírač		Ocelová bezřalc. v barvě křídla, na celou tl. stěny	Bezbarier. řešení - Padací práh	
D17		1980x 2400 (otvor) průchod 1200mm	Hliníkové exteriérové dveře jednokřídlé s bočním plným fixním křídlem LEVÉ	1			1	RAL 7024 graf. šedá bude upřesněno architektem	Kování nerez Zámek panikový s cylindr. vlož. Klika Paniková klika ve směru úniku Samozavírač	Izol. trojsklo +plná výplň	Izol. rám	Bezbarier. řešení snížený práh do max. v= 1,5cm	Součástí dodávky bude VZT protidešť. mřížka 400x400mm (min. čistá plocha průduchů 0,11m2). Mřížka v RAL rámu.
D18	STÁVAJÍCÍ DVEŘE - PŘIDÁN SAMOZAVÍRAČ ODJÍŠTOVANÝ EPS A PANIKOVÁ KLIKA + ZÁMEK S CYLINDR. VLOŽKOU				1		1		Zámek panikový s cylindr. vlož. Paniková klika ve směru úniku Samozavírač odjišťovaný EPS				Trvale otevřené, odjišťováno EPS a tlačítkem v dosahu personálu
D19	 pozn. Výrobek je nutné vybrat před realizací podlahových potěrů pro případ provedení se spodním vodícím profilem , který musí být zapuštěný do roviny s podlahou. Tato varianta ovšem není preferovaná. pozn. Místo skládacího systému lze alternativně volit i systém "mobilní příčky" s jednotlivými pohyblivými segmenty. Nutné konzultovat konkrétní výrobky s architektem.	5500x 2610 (otvor)	Skládací příčka segmenty dřevěné zavěšené plné Panely celoplošně hladké bez jakéhokoli členění, na celou SV místnosti, min. tl. panelů 50mm, akustická neprůzvučnost min. 30dB, parkování panelů v ose.		2		2	Bílé lamino matné bude upřesněno architektem	Dle výrobce (křídla zavěšená do lišty připevněné do stropu, či na ocelový nosník kotvený do sloupů - bude řešeno dodavatelsky) dózický zámek pouze po konzultaci se zpracovatelem PBR a KHZS Břeclav. kování v bílé barvě	ne		Bezbarier. řešení bez prahu	Krajní segment musí v zavřeném stavu plnit funkci dveří o min. průchodu 900mm. Zatížení na strop musí být staticky posouzeno dle váhy vybraného výrobku. Pozor na prostorovou kolizi s prvky VZT a osvětlením - dle toho bude zvolena šířka křídel a počet skládacích panelů.
D20		1365x 2610 (otvor)	Skládací dveře 2x segment dřevěný, zavěšené plné, design korespondující s položkou D19		1		1	Bílé lamino matné bude upřesněno architektem	Dle výrobce (křídla zavěšená do lišty připevněné do stropu) kování v bílé barvě	ne		Bezbarier. řešení bez prahu	Proti položce D19 bez nároku na akust. neprůzvučnost, tl. panelů a manipulaci - plní pouze funkci skříně. Předpokládá se dodávka truhlářem.