










ZÁMEČNICKÉ A KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY JSOU VYPSÁNY A VYKRESLENY POUZE SCHEMATICKY, NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI. PŘESNÉ TVARY A PROVEDENÍ PRVKŮ BUDE ŘEŠENO DODAVATELSKY.

Vypracoval: MgA. Pavel Nikl, ČKA 04628	pavel nikl <i>architektura</i>	DOMOV SENIORŮ V BŘECLAVI STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU D	Účel: DPS	Formát:	Parré:
Zodp. proj.: MgA. Pavel Nikl, ČKA 04628			Datum: 11/2021	A4	
Investor: Město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav		Název výkresu:	Měřítko:	Část:	Č.V.
Místo: DS Břeclav, pavilon D, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav		NÁVRH / VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝR.	--	D1.1	26

Ozn.	Schématická popis	Množství	Povrch. úprava, barva	Pozámka
K1	 <p>Dešť. půlkruhový pookapní žlab R.Š.=330mm</p> <p>Vč. háků, kotevních prvků, čel, kolen, apod.</p>	43 m´	pozink s PE náštříkem, RAL 7024 graf. šedá, bude upřesněno architektem	Přesný tvar a vhodné řešení bude určeno klempířem přímo na stavbě.
K2	 <p>Okapnice pojistné hydroizolace R.Š.=300mm</p>	43 m´	pozink s PE náštříkem, RAL 7024 graf. šedá, bude upřesněno architektem	Přesný tvar a vhodné řešení bude určeno klempířem přímo na stavbě.
K3	<p>Podstřešní větrací mřížka protihmyzová</p>	73 m´	pozink s PE náštříkem, RAL 7024 graf. šedá, bude upřesněno architektem	Přesný tvar a vhodné řešení bude určeno klempířem přímo na stavbě.
K4	 <p>Dešťový svod DN 100</p> <p>Vč. kotevních prvků, kolen, žlabových kotlíků, apod..</p>	18 m´	pozink s PE náštříkem, RAL 7024 graf. šedá, bude upřesněno architektem	Přesný tvar a vhodné řešení bude určeno klempířem přímo na stavbě.
K5	 <p>Boční střešní lem (závětrná lišta) R.Š.=300mm</p>	11,5 m´	pozink s PE náštříkem, RAL 7024 graf. šedá, bude upřesněno architektem	Přesný tvar a vhodné řešení bude určeno klempířem přímo na stavbě.
K6	 <p>Úžlabí - ve styku se svislou stěnou, vč. kotvení R.Š. = cca 600mm</p>	13 m´	pozink s PE náštříkem, RAL 7024 graf. šedá, bude upřesněno architektem	Přesný tvar a vhodné řešení bude určeno klempířem přímo na stavbě.
K7	 <p>Oplechování čtyřstranných nad střešních prvků</p> <p>R.Š. = cca 500mm</p>	17 m´	pozink s PE náštříkem, RAL 7024 graf. šedá, bude upřesněno architektem	Přesný tvar a vhodné řešení bude určeno klempířem přímo na stavbě.
K8	 <p>Úžlabí</p> <p>R.Š. = cca 400mm</p>	6,5m´	pozink s PE náštříkem, RAL 7024 graf. šedá, bude upřesněno architektem	Přesný tvar a vhodné řešení bude určeno klempířem přímo na stavbě.

Ozn.	Schématická popis	Množství	Povrch. úprava, barva	Pozámka
K9	 <p>Střešní průchodka pro průměr 200mm s sklon 25 stupňů</p>	2ks	pozink s PE nástřikem, RAL 7024 graf. šedá, bude upřesněno architektem	Přesný tvar a vhodné řešení bude určeno klempířem přímo na stavbě.
K10	 <p>Lemování pro střešní výlez 900x900mm</p> <p>Bude dodáno výrobcem výlezu.</p>	1ks	Libovolná	Přesný tvar a vhodné řešení bude určeno klempířem přímo na stavbě.