



Skladby podlah

OZN.	SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTECH V 1.NP	TL.
A	- PVC + lepidlo + stěrka nebo keramická dlažba	10 mm
	- cementový potěr ocelí hlazený + KARI síť 100/100/4.2 mm	65 mm
	- lepenka A 500 H	
	- tepelná izolace např. POLYSTYRÉN (30+20 mm)	<u>50 mm</u> 125 mm
	- hydroizolace 2 x SKLOBIT na penetr. nátěru	20 mm
	- podkladní beton s KARI sítí 2 x 100/100/6 mm	125 mm
	- podsyp z drčeného kameniva zavibrovaný	100 mm
	- stávající rostlý terén	
B	- hydroizolace 2 x SKLOBIT na penetr. nátěru	20 mm
	- stávající betonový panel s nabetonováním	300 mm
	- tepelná izolace např. POLYSTYRÉN (150 mm) nalepený na betonový strop	150 mm
	- vzduchová mezera	
A1	- pryžová dlažba NORA 700 x 700 x 10 mm s lepidlem	10 mm
	- cementový potěr ocelí hlazený + KARI síť 100/100/4.2 mm stěrkovaný	65 mm
	- lepenka A 500 H	
	- tepelná izolace např. POLYSTYRÉN (30+20 mm)	<u>50 mm</u> 125 mm
	- hydroizolace 2 x SKLOBIT na penetr. nátěru	20 mm
	- podkladní beton s KARI sítí 2 x 100/100/6 mm	125 mm
	- podsyp z drčeného kameniva zavibrovaný	100 mm
	- stávající rostlý terén	
D	- stávající ocelová konstrukce	
	- tepelná izolace minerální vlna (vkládaná i do prostoru mezi ocelovou konstrukcí tribuny)	min. 160 mm
	- podhled z čtverců 600 x 600 mm THERMATEX	
	případně SDK 2 x 12.5 mm na nosné hliníkové konstrukci + parozábrana	

Legenda materiálů

	stávající konstrukce
	nová příčka YTONG tl. 150 mm na tmel
	sádkartonová konstrukce (sendvičová) vyplněná EPS 100
	tepelná izolace

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK		±0,000 = #Projektový počátek	
ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		JANA ŠLANCAROVÁ Projekční a inženýrská činnost Revoluční 2, Břeclav 6, 690 06 IČO: 62148401    tel.: 777658643	
Jana Šlancarová		Ing. Zdeněk Dřímal			
INVESTOR:		Tereza Břeclav, Pod Zámkem, BŘECLAV 690 02			
MÍSTO STABY: k.ú. Břeclav, pč 3869					
PROFESE: Stavební část				FORMÁT	A3
AKCE:  STAVEBNÍ ÚPRAVY: ROZCVIČOVNA 1.NP				MĚŘÍTKO	<b>1:100</b>
				STUPEŇ	DSKP
				Č. ZAKÁZKY	
OBSAH:  ŘEZ A-A				Č. VÝKRESU  D.3	Č. PARÉ