

Skladby podlah a střešních plášťů

Skladby podlah:

OZN.	Popis vrstev	TL.(mm)	Poznámka
P1	<ul style="list-style-type: none"> Keramická dlažba - formát 170/170mm (stávající) Maltové lože Hutněný násyp 	15 50	Podlaha v 1.NP: Stávající keramická dlažba bude lokálně vyspravena, chybějící kusy budou doplněny. Budou provedeny repliky stávající dlažby
P2	<ul style="list-style-type: none"> Dřevěný záklop Krokve 130/160 Dutý prostor Konstrukce klenby <ul style="list-style-type: none"> Dřevěná konstrukce klenby (ramenáty) Ocelové pruty ø12mm Rabicové pletivo Vápeno-sádrová malta včetně omítkových vrstev Malba 	30 - - 200až220 - - 75 - -	Podlaha v půdním prostoru: Dřevěný záklop bude celoplošně demontován, z důvodu revize konstrukcí pod záklopem. Záklop bude namontován zpět na původní místo. Porušené nebo napadené části budou nahrazeny. Úprava konstrukce klenby viz svazek D1.1.2

S – SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ

OZN.	Popis vrstev	TL.(mm)	Poznámka
S1	<ul style="list-style-type: none"> Keramická pálená krytina - bobrovka, uložená šupinově, glazovaná Latění 60/40 Stávající nebo nahrazené prvky krovu		Střešní krytina bude přeložena, vadné kusy budou nahrazeny, latění a klempířské prvky budou provedeny nově.