

Výpis výztuže						
číslo	profil	počet	délka (m)	délka celkem (m)		
				10 505		
	Ø	ks	(m)	R6	R8	R10
1	R6	155	0,81	125,55		6,8
2	R10	2	3,4			6,4
3	R10	2	3,2			6
4	R10	2	3			4,6
5	R10	2	2,3			4,2
6	R10	2	2,1			6,6
7	R10	6	1,1			
8	R8	2	4		8	
9	R8	2	2,6		5,2	
10	R8	2	2,3		4,6	
11	R8	6	2,1		12,6	
12	R8	6	1,7		10,2	
13	R8	2	1,4		2,8	
14	R8	4	1,3		5,2	
15	R8	33	2,32		76,56	
16	R10	2	0,9			1,8
17	R8	2	0,9		1,8	
délka celkem (m)				125,55	126,96	36,4
hmotnost 1 bm (kg)				0,222	0,395	0,617
hmotnost celkem (kg)				27,87	50,15	22,46
hmotnost celkem (kg)					100,48	

legenda

- podporující stěny z keramických tvárnic
- podporující monolitický železobeton
- dveřní, nebo okenní otvor v podpoře

BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
C1 0,2 – Dmax16 – S3
beton C25/30–XC1, Ecm=31 GPa
VÝZTUŽ: OCEL B500B
ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROL Y KRYTÍ VÝZTUŽE

autorizační razítko	pare	revize

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vyracoval(a)	LIVINGSTAV	
Ing. Václav Nevřiva	Ing. arch. Jan Snašel	Ing. Petr Fuciman		
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav	uL. Na Pešíně 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav		
místo stavby	[613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
Domov seniorů Břeclav			slupeň	DPS
stavební objekt SOO2a			číslo zakázky	L22 230
část projektu D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)			datum	10/2022
název výkresu Výztuž ŽB stropu nad 5.NP přístavby výtahu - půvňaky			měřítko	číslo výkresu
			1:75	D.1.2.8d

