



| | | |
|-----------|---------------------------------------|---|
| A1 | CHAL 200 LED2000-840 HF R58 | IP54 vestavé |
| A2 | CHAL 200 LED3000-840 HF R58 | IP54 vestavé |
| B1 | IQ SUP5 S LED4000-840 HF ML3 WH | IP20 závesné / záves 30cm |
| B2 | IQ SUP5 S LED6700-840 HF ML3 WH | IP20 závesné / záves 30cm |
| B3 | IQ SUP5 S LED7600-840 HF ML3 WH | IP20 závesné / záves 30cm |
| B4 | IQ SUP5 S LED4250-840 HF ML3 WH | IP20 závesné / záves 30cm |
| C1 | PRISMA LED2600-840 HF FR L1200 | IP44 přisazené |
| D1 | KAT R 2000-840 HF | IP65 přisazené |
| E1 | LIA 6500-940 L15 ELEG | IP20 přisazené |
| F1 | LAMOS M 3500-540 OP D LIDE WH | IP54 přisazené |
| N1P | VOYAGER BLADE 2 115 MS E1/2/3/8 WH | IP20 přisazené / stropní / vestavný piktogram dohled 30cm |
| N1P-pris. | VOYAGER Blade 2 FSR WH | manuál test. v. poklop. UP/DOWN, LEFT, RIGHT |
| N2C | VOYAGER STAR MRRC ES3 E3 WH | přislušenství pro vestavbu do podhledu |
| N3C | VOYAGER STAR MRRC ANT E3 WH | IP40 vestavé |
| N4C | VOYAGER STAR MRRC ANT E3 WH | IP40 vestavé |
| NSAV | RESCITE PROTECT MSW ANT E1D-H WH IP65 | IP65 nástěnné venkovní na schodiště -20 až +35 °C |
| N7P | RESCITE PROTECT MSW ANT E1D-H WH IP65 | IP65 nástěnné venkovní na poslední dveře -20 až +35 °C |
| N7Pv | RESCITE S M32 M32 M ST COLD | IP65 nástěnné venkovní s piktogramem -15 až +40 °C |