

M 1:50



M 1:50




S1

- |                                                 |   |          |
|-------------------------------------------------|---|----------|
| TVAROVANÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.60mm                | } | VZ. S006 |
| KAMENNÁ DRŤ 0-8 TL.cca 40mm                     |   |          |
| ZDUNĚNÁ ŠTERKODŘ ŤO 16-32 TL.0-150mm            |   |          |
| CEMENTOVÝ POTĚR VE SPÁDU TL.50-80mm,            | } | VZ. S005 |
| BETON C16/20, VYZTUŽENÝ SÍTI KŘI Ø8/150/150     |   |          |
| SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE                     |   |          |
| TEPELNÁ ISOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRENE       |   |          |
| TL.80mm, λ=0,030 W/m.K.                         |   |          |
| 1x SBS MODIFIKOVANÝ HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS |   |          |
| TL.4mm, VYZTUŽENÝ SKLENĚNOU TRANKOU             |   |          |
| PENETRACNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR                      |   |          |
| ŽELEZOBEZTONOVÉ KONSTRUKCE "BILÁ VANA",         |   |          |
| STROP TL.250mm (VİZ. KONSTRUKČNÍ ČÁST)          |   |          |
| NÁTĚR NA BETON                                  |   |          |

M 1:50



M 1:50



DÉLKA OPLOCENÍ: 370,50 bm (bez branek)  
ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ



2 KS



"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

[illegible]