KATASTRY	Břeclav [613584]
PARCELNÍ ČÍSLA	361/7
DRUH POVRCHU	KAČÍREK
VZDÁLENOSTI ŠACHET	6.85 | 0.65 | 5.30 | 1.10 | 2.30
OZNAČENÍ ŠACHET	ŠD7 ŠD13 K64 ŠD14 K65 LSS

SMĚROVÉ POMĚRY

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

PODÉLNÝ PROFIL
DEŠŤOVÉ KANALIZACE
MĚŘÍTKA 1:500/100



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	159.70	159.70	159.60	159.60	159.58	159.58	159.57
HLOUBKA VÝKOPU	2.35	1.69	1.80	1.82	1.99	2.02	2.10
KÓTA VÝKOPU	156.92	157.58	157.72	157.73	157.84	157.86	157.90
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	2.23	1.57	1.68	1.70	1.87	1.90	1.98
KÓTA DNA POTRUBÍ	157.04	157.70	157.84	157.85	157.96	157.98	158.02
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	159.27	159.27	159.52	159.55	159.83	159.88	160.00
SROVNÁVACÍ ROVINA 149.00							
STANIČENÍ [km/m]			6.85	7.50	12.80	13.90	16.20

0.0

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN150–PVC–KG–16.20
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	20.0–16.20
ULOŽENÍ	PÍSEK
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	30.0–1.70

KATASTRY	Břeclav [613584]
PARCELNÍ ČÍSLA	361/7
DRUH POVRCHU	ZPEVNĚNÝ POVRCH
VZDÁLENOSTI ŠACHET	3.20 | 2.30
OZNAČENÍ ŠACHET	ŠD13 K66 LSS

SMĚROVÉ POMĚRY

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

PODÉLNÝ PROFIL
DEŠŤOVÉ KANALIZACE
MĚŘÍTKA 1:500/100



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	159.60	159.60	159.60
HLOUBKA VÝKOPU	1.80	1.75	1.72
KÓTA VÝKOPU	157.72	157.78	157.83
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.68	1.63	1.60
KÓTA DNA POTRUBÍ	157.84	157.90	157.95
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	159.52	159.54	159.55
SROVNÁVACÍ ROVINA 149.00			
STANIČENÍ [km/m]		3.20	5.50

0.0

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN150–PVC–KG–5.50
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	20.0–5.50
ULOŽENÍ	PÍSEK
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	30.0–1.70

KATASTRY	Břeclav [613584]
PARCELNÍ ČÍSLA	361/7
DRUH POVRCHU	TRÁVA
VZDÁLENOSTI ŠACHET	4.40
OZNAČENÍ ŠACHET	K36 LSS

SMĚROVÉ POMĚRY

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

PODÉLNÝ PROFIL
DEŠŤOVÉ KANALIZACE
MĚŘÍTKA 1:200/100



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	159.55	159.55	159.58
HLOUBKA VÝKOPU	2.38	1.98	1.74
KÓTA VÝKOPU	157.02	157.44	157.84
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	2.26	1.86	1.62
KÓTA DNA POTRUBÍ	157.14	157.56	157.96
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	159.40	159.42	159.58
SROVNÁVACÍ ROVINA 149.00			
STANIČENÍ [km/m]		0.42	4.40

0.0

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN150–PVC–KG–4.40	
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	1000.0–0.42	100.0–3.98
ULOŽENÍ	PÍSEK	
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	219.7–12.43	68.6–3.88

KATASTRY	Břeclav [613584]
PARCELNÍ ČÍSLA	361/7
DRUH POVRCHU	TRÁVA
VZDÁLENOSTI ŠACHET	3.20
OZNAČENÍ ŠACHET	K37 LSS

SMĚROVÉ POMĚRY

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

PODÉLNÝ PROFIL
DEŠŤOVÉ KANALIZACE
MĚŘÍTKA 1:200/100



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	159.00	159.00	159.02	159.05
HLOUBKA VÝKOPU	1.90	1.48	1.36	1.25
KÓTA VÝKOPU	157.10	157.52	157.66	157.80
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.78	1.36	1.24	1.13
KÓTA DNA POTRUBÍ	157.22	157.64	157.78	157.92
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	159.00	159.00	159.02	159.05
SROVNÁVACÍ ROVINA 149.00				
STANIČENÍ [km/m]		0.42	1.80	3.20

0.0

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN150–PVC–KG–3.20	
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	1000.0–0.42	100.0–2.78
ULOŽENÍ	PÍSEK	
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	219.7–12.43	68.6–3.88

KATASTRY	Břeclav [613584]
PARCELNÍ ČÍSLA	361/7
DRUH POVRCHU	ZPEVNĚNÁ PLOCHA
VZDÁLENOSTI ŠACHET	6.70 | 5.80 | 1.30
OZNAČENÍ ŠACHET	ŠD12 K47 K48 LSS

SMĚROVÉ POMĚRY

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

PODÉLNÝ PROFIL
DEŠŤOVÉ KANALIZACE
MĚŘÍTKA 1:200/100



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	158.90	158.96		159.47		159.96	160.07
HLOUBKA VÝKOPU	1.63	1.62		1.53		1.44	1.42
KÓTA VÝKOPU	157.27	157.34		157.94		158.52	158.65
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.51	1.50		1.41		1.32	1.30
KÓTA DNA POTRUBÍ	157.39	157.46	157.55	158.06	158.31	158.64	158.77
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	158.90	158.96		159.47		159.96	160.07
SROVNÁVACÍ ROVINA 148.00							
STANIČENÍ [km/m]		0.75	1.60	6.70	9.20	12.50	13.80

0.0

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN200–PVC–KG–13.80
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	100.0–13.80
ULOŽENÍ	PÍSEK
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	145.9–4.64

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU



OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 m BUDE RÝHA PAŽENA
ZÁSYP POTRUBÍ HUTNIT PO VRSTVÁCH max. 150mm

POZNÁMKA:

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO PROKAZATELNÉ VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE ČSN 73 3050, PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ JE NUTNO DODRŽET PODMÍNKY DANÉ VÝROBCEM POTRUBÍ. LOŽE, OBSYP POTRUBÍ A ZÁSYP RÝHY JE NUTNO HUTNIT PO VRSTVÁCH DLE PLATNÝCH ČSN (MAXIMÁLNÍ TL. VRSTVY 0,15 M).

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
a)				

VYPRACOVAL	ING. ANTONÍN ŠTEFÁNEK	HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK – HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
PROJEKTANT	ING. ANTONÍN ŠTEFÁNEK	
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK	
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK	DATUM 10/2023
INVESTOR	Město Břeclav	ÚČEL PROVÁDĚNÍ STAVBY
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav	
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI	Č. ZAK. 11210-003-001
	SO08 VNITŘNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY	ARCHIVNÍ ČÍSLO **HP4-4-101157**
		LISTŮ 1 | POČET A4 5
	PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE - IV.	MĚŘÍTKO 1:500/100 | POŘADOVÉ Č. 12