

PŘÍLOHA 2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	ÚPRAVA PODLAHY		ÚPRAVA ZDIVO		POZNÁMKA	m²
1.01	KRYTÁ MANIPULAČNÍ PLOCHA	2b. DEŠKA KAMENČOVANÝ BETON	(54)	POHLEDOVÝ BETON			215,43
1.02	GARÁŽE	2b. DEŠKA KAMENČOVANÝ BETON	(54)	POHLEDOVÝ BETON			60,67
1.03	KOLÁRNA	2b. DEŠKA KAMENČOVANÝ BETON	(54)	POHLEDOVÝ BETON			45,26
1.04	CHODBA	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ. MRAZUVZDOR.	(53)	POHLEDOVÝ BETON			88,34
1.05	RAMPA	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ. MRAZUVZDOR.	(53)	POHLEDOVÝ BETON		POHLEDOVÝ BETON	41,63
1.06	MÁRNICE, MÍSTNOST NA ROZLOUČENOU	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.	(53)	KERAM. OBKL. V = 2,0M			59,11
1.07	SKLAD ZAHR. NÁBYTKU	DRÁTKOBETON SE VSYPEM	(51)	POHLEDOVÝ BETON			120,19
1.08	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.	(52)	OMÍTKA		PODKLADNÍ NÁSTŘIK + ZRNITÁ OMÍTKA	64,49
1.09	SKLAD ZAHR. NÁŘADÍ	DRÁTKOBETON SE VSYPEM	(51)	POHLEDOVÝ BETON			48,44
1.10	CHODBA	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ. MRAZUVZDOR.	(53)	POHLEDOVÝ BETON			25,91
1.11	KRYTÝ VSTUP ZE ZAHRADY	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	(58)	POHLEDOVÝ BETON		POHLEDOVÝ BETON	8,79
1.12	KRYTÝ VSTUP NÁVŠTĚV ADMINISTRATIVA	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	(58)	POHLEDOVÝ BETON			17,89
1.13	WC ŽENY (INVALIDA)	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.	(52)	KER. OBKLAD V=2M + OMÍTKA			5,22
1.14	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.	(52)	KER. OBKLAD V=2M + OMÍTKA			3,19
1.15	WC MUŽI	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.	(52)	KER. OBKLAD V=2M + OMÍTKA			1,85
1.16	CHODBA DÍLNA	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.	(52)	KERAM. OBKL. + OMÍTKA			3,49
1.17	ŠATNA DÍLNA	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.	(52)	KERAM. OBKL. + OMÍTKA			8,37
1.18	UMÝVÁRNA DÍLNA	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.	(52)	KER. OBKLAD V=2M + OMÍTKA			3,70
1.19	WC DÍLNA	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ.	(52)	KER. OBKLAD V=2M + OMÍTKA			1,77
1.20	SKLAD DÍLNA	DRÁTKOBETON SE VSYPEM	(51)	POHLEDOVÝ BETON		POHLEDOVÝ BETON	76,01
1.21	DÍLNA	DRÁTKOBETON SE VSYPEM	(52)	KERAM. OBKL. + OMÍTKA		POHLEDOVÝ BETON	8,34
1.22	GARÁŽE	2b. DEŠKA KAMENČOVANÝ BETON	(54)	POHLEDOVÝ BETON		POHLEDOVÝ BETON	88,25
1.23	RAMPA - NÁJEZD	2b. DEŠKA KAMENČOVANÝ BETON	(58)			TOPNÝ KABEL V ZB. MONOL. HOI	
1.24	RAMPA - SJEZD	2b. DEŠKA KAMENČOVANÝ BETON	(58)			TOPNÝ KABEL V ZB. MONOL. HOI	

LEGENDA MATERIÁLU:

- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- OBVODOVÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 248/380/249, PEVNOST P10, λ = 0,107 W/(mK)
- ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 240/380/249, PEVNOST P10 MPa, U = 0,15 W/m²K
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 247/300/249, PEVNOST P15, λ = 0,28 W/(mK)
- ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 248/300/249, PEVNOST P10 MPa, U = 0,22 W/m²K
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 240 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 372/240/249, PEVNOST P15, λ = 0,28 W/(mK)
- PŘÍČKY - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 150 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 497/140/249, PEVNOST P8/P10, λ = 0,26 W/(mK)
- PŘÍČKY - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 125 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 497/115/249, PEVNOST P8/P10, λ = 0,25 W/(mK)
- VNITŘNÍ OBEZDÍVKA (TEPEL. IZOLACE) YTONG MULTIPOR TL. 200 MM (200 x 500 x 600), R, 4,44 m2K/W

POZ.1

Zdvižná plošina s elektromotorem řady ELS
Zdvižná plošina - jednoduché nůžky s elektromotorem, nosnost 500-10000kg, max.zdvih 670-1600mm

LEGENDA ZNAČEK PO

- Hranice požárního úseku
- EI 30 — Požární klapka ve stěně
- Požární klapka ve stropě

DSP Břeclav - dostavba kuchyně
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Půdorys 1.NP - PO/VZT