

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel požaduje dodávku samosběrného zametače následujících parametrů:

Stáří vozidla - ne starší 6let. Počet motohodin - maximálně 1.000.

název/parametr	Jednotka	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota, resp. nabídková cena
Nástavba zametací			
Kartáče/sací systém:			
Uložení kartáčů vpředu, před přední nápravou		ANO	
Šířka sací hubice min. 650 mm, klapka pro		ANO	
Průměr sací hadice min.	mm	200	
Průměr kartáčů: min.	mm	800	
Sací výkon min.	m/s	3,8	
Základní zametací šíře	mm	1340-2100	
Ovládání kartáčů nezávislé		ANO	
Počet kartáčů: 2		ANO	
Plynulá regulace otáček kartáčů z kabiny obsluhy		ANO	
Plynule regulovatelný sací výkon		ANO	
Zásobník smetků:			
Objem násypky: min	m3	1,7	
Nerezové provedení		ANO	
Hlavní řídicí panel u místa řidiče		ANO	
Nouzová ruční pumpa pro vyklápění kabiny		ANO	
Odstavné, mechanicky ovládané nohy		ANO	
Zadní sací hadice na odsávání kanálových vpustí, košů, sypkých materiálů atp.		ANO	
Vodní okruh			
Materiál vodní nádrže: nerez		ANO	
Objem vodních nádrží: min.	litr	300	
Zkrápění kolem kartáčů		ANO	

Zkrápění v sací hubici		ANO	
Kohout pro odpouštění vody ze zásobníku		ANO	
MOTOR		ANO	
Palivo diesel		ANO	
Výkon: min. 50	kW	ANO	
Pohon ventilového rozvodu ozubenými koly, ne řetězem, či ozubeným řemenem.		ANO	
ŘÍZENÍ			
Řízení přední i zadní nápravy		ANO	
Polohovatelný sloupek řízení		ANO	
Pojezd hydrostatický, samosvorný diferenciál přední i zadní nápravy		ANO	
Pohon kol 4 x 4 (4WD) – trvalý, s mezinápravovým diferenciálem		ANO	
Pracovní rychlost 0-15km/h	km/h	0-15	
Přejezdová rychlost min.	km/h	50	
BRZDY			
Kotoučové brzdy na všech kolech		ANO	
KABINA			
Počet míst k sezení min.2		ANO	
Zvukotěsně izolovaná		ANO	
Sklopná pro lepší přístup k agregátům a zametací technologii		ANO	
Klimatizovaná		ANO	
Topení a ventilace		ANO	
Počítadlo motohodin		ANO	
Ruční plyn		ANO	
Světelné indikátory pro provozní systémy		ANO	
Ovládací panely		ANO	
Zpětná zrcátka		ANO	

Výstražné a signalizační osvětlení		ANO	
Pracovní světla		ANO	
ROZMĚRY A HMOTNOSTI			
Celková hmotnost max.	t	Min. 5	
Max. šíře vozidla	mm	1350	
DALŠÍ VÝBAVA			
Výkon hydraulického systému alespoň 63 L + 50L při 200 bar, dva hydraulické okruhy		ANO	
Zubové čerpadlo s párem rychlospojek vpředu a párem rychlospojek vzadu		ANO	
Jednobarevné lakování v odstínu RAL 2011		ANO	
Oranžový maják		ANO	
Multifunkční systém pro zadní nástavby (možnost výměny zametací nástavby např. za cisternu), vyměnitelný systém pro přední nástroje (kartáče např. za skrápěcí lištu)		ANO	
Řidičské oprávnění skupiny T		ANO	

Specifikace dalších požadovaných nástaveb a doplňků:

Sypač inertních a chemických materiálů:

umístěný na koule, odstavné nohy (4 ks), ovládání otáček z kabiny, odklopná střecha, ochranná síta, výškově stavitelné rozmetadlo, osvětlení rozmetadla, maják

Radlice plastová:

celková šíře min. 1700mm, plastový břit

Korba sklápěcí:

vnitřní rozměr 125x175cm

Poznámka pro uchazeče:

Odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci.