




ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14 bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah

výpis výrobků truhlářských - dveře

dokumentace pro provedení stavby z.č.:D1005220

všechny rozměry nutno ověřit na stavbě a odsouhlasit výrobky s investorem nebo jeho zástupcem

strana 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET ks			
			1.PP	1.NP	2.NP	PODKROVÍ
D 05	 800 x 1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ Provedení: dveře vnitřní otočné plné tvořené dřevěným rámem s výplní z DTD, povrch folie CPL s odolností pro zátěžové prostory vč. obložkové zárubně ve stejném provedení, barva bílá nebo světlá - určí investor Rozměr: 800 x 1 970 mm Kování: zámek vložkový FAB, provedení klika klika, materiál nerez broušený Práh: obyčejný dřevěný Požární odolnost: EI 30DP3-C Jiné požadavky:	P - 1			
D 06	 800 x 1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ Provedení: dveře vnitřní otočné plné tvořené dřevěným rámem s výplní z DTD, povrch folie CPL s odolností pro zátěžové prostory do stávající ocelové zárubně, barva bílá nebo světlá - určí investor Rozměr: 800 x 1 970 mm Kování: zámek obyčejný, provedení klika klika, materiál nerez broušený Práh: bez prahu, přechodová lišta na chodbu Požární odolnost: bez nároku Jiné požadavky:			P - 2 L - 2	
D 07	 600 x 1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ Provedení: dveře vnitřní otočné plné tvořené dřevěným rámem s výplní z DTD, povrch folie CPL s odolností pro zátěžové prostory do stávající ocelové zárubně, barva bílá nebo světlá - určí investor Rozměr: 600 x 1 970 mm Kování: zámek obyčejný, provedení klika klika, materiál nerez broušený Práh: bez prahu Požární odolnost: bez nároku Jiné požadavky:			P - 5 L - 5	