





**ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14 bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah****výpis výrobků truhlářských - dveře**

dokumentace pro provedení stavby z.č.:D1005220

**všechny rozměry nutno ověřit na stavbě a odsouhlasit výrobky s investorem nebo jeho zástupcem**

strana 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET ks			
			1.PP	1.NP	2.NP	PODKROVÍ
D 01	 900 x 1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ Provedení: dveře vnitřní otočné plné tvořené dřevěným rámem s výplní z DTD, povrch folie CPL s odolností pro zátěžové prostory vč. obložkové zárubně ve stejném provedení, barva bílá nebo světlá - určí investor Rozměr: 900 x 1 970 mm Kování: zámek vložkový FAB, provedení klika klika, materiál nerez broušený Práh: bez prahu, přechodová lišta Požární odolnost: EI 30DP3-C Jiné požadavky:		P - 3 L - 3	P - 6 L - 3	P - 4 L - 3
D 02	 900 x 1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ Provedení: dveře vnitřní otočné plné tvořené dřevěným rámem s výplní z DTD, povrch folie CPL s odolností pro zátěžové prostory vč. obložkové zárubně ve stejném provedení, barva bílá nebo světlá - určí investor Rozměr: 900 x 1 970 mm Kování: zámek obyčejný, provedení klika klika + madlo, materiál nerez broušený Práh: bez prahu, přechodová lišta Požární odolnost: Jiné požadavky: dveře pro bezbariérové využití, klika ve výšce max. 1 100 mm nad podlahou, zámek ve výšce max. 1 000 mm nad podlahou, madlo ve výšce 800 až 900 mm na opačné straně než jsou závěsy				L - 1
D 03	 700 x 1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ Provedení: dveře vnitřní otočné plné tvořené dřevěným rámem s výplní z DTD, povrch folie CPL s odolností pro zátěžové prostory vč. obložkové zárubně ve stejném provedení, barva bílá nebo světlá - určí investor Rozměr: 700 x 1 970 mm Kování: zámek obyčejný, provedení klika klika, materiál nerez broušený Práh: bez prahu, přechodová lišta Požární odolnost: Jiné požadavky:				P - 4 L - 3
D 04	 1 600 x 1 970	DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ Provedení: dveře vnitřní otočné plné tvořené dřevěným rámem s výplní z DTD, povrch folie CPL s odolností pro zátěžové prostory vč. obložkové zárubně ve stejném provedení, barva bílá nebo světlá - určí investor Rozměr: 1 600 x 1 970 mm Kování: zámek vložkový FAB, provedení klika klika, materiál nerez broušený Práh: bez prahu, přechodová lišta Požární odolnost: EI 30DP3-C Jiné požadavky:		L - 1	P - 1	