



Investor:
Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Zhotovitel
PARDOSA – technik, s.r.o.
Hodonínská 672
696 03 Dubňany

ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14 bílá škola
1. stupeň nástavba a výtah

**D.1.4.7 - silnoprúdová elektrotechnika včetně ochrany
před bleskem**
KNIHA SVÍTIDEL

	PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz
OBJEDNATEL	Město Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 02 Břeclav
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.4.7 - silnoprúdová elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
NÁZEV STAVBY	ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14 bílá škola 1. stupeň nástavba a výtah
MÍSTO	k. ú. Poštorná; 726346, parc. č. 1673, číslo p. 502
KRAJ	Jihomoravský
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	pro provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	04/2020



typ svítidla A



typ svítidla B



typ svítidla C



typ svítidla D



typ svítidla E



typ svítidla N

Typ osvětlovacích těles:

- Typ A** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x37W, zdroj 350mA, ocelový korpus, barvy bílé, vysoce lesklá mřížka, IP20, 4450lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry **1210** x 238 x 52 mm, např. LLL4000RM2KVM4ND
- Typ B** svítidlo LED přisazené liniové s asymetrickou distribucí světla, nestmívatelné, 1x60W, ocelový korpus, barvy bílé, vysoce lesklá mřížka, IP20, 8700lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry **1468** x 96 x 50 mm, např. EVO9000L4CRA/ND
- Typ C** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 3x2,5W, korpus ocelový, barvy bílé, opálový kryt, IP44, třída ochrany II, 560lm, rozměry 483 x 67 x 63 mm, např. 34059/11/16
- Typ D** svítidlo LED přisazené kruhové Ø375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, bílý korpus, opálový kryt, IP40, 2900lm, 4000K, rozměry Ø375 x 108, např. BRS4KO375V2/ND
- Typ E** svítidlo LED přisazené kruhové Ø480, nestmívatelné, 1x34W, zdroj 900mA, 8x12 LED, bílý korpus, opálový kryt, IP40, 3900lm, 4000K, rozměry Ø480 x 150, např. BRS4KO480V3/ND
- Typ N** svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276x143x44 mm, např. OZN/ETE/3W/C/1/SA

Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru a jejich rozmístění musí být odsouhlaseny generálním projektantem nebo investorem (vzorování).